



MyALARM2

DATALOGGER GSM/GPRS AVANZADOS UN SOLO PRODUCTO CONFIGURABLE PARA INNUMERABLES APLICACIONES

Principales Características

- **Comunicación GSM/GPRS**
- **Registro de datos en una Tarjeta SD externa (max 32GB)**
- **Batería de polímero de ion-litio recargable**
- **Sensor de temperatura incorporado**
- **Email y SMS al instante (Mensajes de alarma)**
- **Comandos vía SMS, llamadas, DTMF**
- **Configuración vía Software, SMS, APP**
- **Herramienta de visualización para la grabación de variables del equipo de forma simultánea**
- **4 entradas digitales**
- **2 entradas analógicas**
- **2 salidas de relé SPST (opcional)**

MYALARM2 (MY2B) es un equipo de telecontrol GSM/GPRS para casa y aplicaciones domésticas, plantas Industriales y maquinas a través de simples comandos por mensajes de texto SMS, llamadas y emails. Puede operar con cualquier teléfono o Smartphone. Con MyAlarm2 es posible cambiar el estado de una caldera (on/off), cambiar el estado de una salida (on/off), etc... El equipo tiene un módulo GSM/GPRS en el interior, que funciona como la terminal de un teléfono en cualquier red celular. MYALARM2 Security Audio (MY2S) es un dispositivo GSM/GPRS que opera de manera autónoma o como expansión para sistemas antirrobo y anti-intrusión debido a la facilidad de instalación y programación. MY2S permite el envío de mensajes SMS o mensajes de voz (con voz SIM), como los comandos rápidos y el reconocimiento de las alarmas a través de tonos DTMF.



DATALOGGER GSM/GPRS AVANZADO

MY2B

MYALARM2

(Versión Básica)

- Datalogger dinámico
- Alarmas vía SMS/E-mail
- Comandos vía SMS/llamada a coste cero
- Aplicaciones típicas: control de calderas, control automático de puertas, control de plantas de riego, automatismos programados, estudio de temperatura, sistema de control de calefacción, monitoreo de consumo de energía, supervisión fugas de gas, control Black out



MY2S

MYALARM2

VERSIÓN SEGURIDAD Y AUDIO

(Versión Básica + Alarma)

- Datalogger Multi-idioma con marcador GSM
- Comandos vía tonos DTMF
- Tarjeta Micro SD incluida
- Expansión sistema anti-robo
- Gestión de 10 programas horarios semanales, 83 fuentes de alarma
- Aplicaciones típicas: control de acceso, planta de control doméstico



EQUIPO




Incluido con MYALARM2: (1) CDROM con el software de programación y los manuales de usuario, (2) 100.240Vac-12Vdc fuente de alimentación conmutada, (3) Antena GSM, conector SMA, (4) cable USB - mini USB 2.0, (5)-(6) bridas de sujeción, tornillos, (7) micro SD con adaptador (solo para MY2G).

ACCESORIOS

A-GSM  Antena externa GSM dual band con longitud cable, 3,2 m, conexión SMA	A-GSM-DIR-5M  Antena direccional compacta GSMDECT-UMTS	A-GSM-OMNIDIR  Antena omnidireccional GSM-UMTS-Wi-Fi	A-GSM-QUAD-N  Antena GSM/3G/4G/LTEQ uadband de elevadas prestaciones	FD01  Fotodetector para recuento impulso	MY2-KITIP66  Kit IP66 en ABS para montaje rápido en campo
--	--	--	--	--	---

EJEMPLOS DE APLICACION

CONTROL AUTOMÁTICO DE PUERTAS 	GESTIÓN DE ALARMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
SISTEMA ANTIROBO 	CONTROL BLACK-OUT 
SISTEMAS DE CONTROL REMOTO Y DE CALDERAS 	SISTEMAS DE TELECONTROL Y GESTION DE ENERGÍA 

CÓDIGO PEDIDO

Versión / Opciones	Código	Descripción
Datalogger / Básico	MY2B	MYALARM2 VERSIÓN BÁSICA
Seguridad y audio	MY2S	MYALARM2 VERSIÓN SEGURIDAD Y AUDIO
Relé SPST	-0	Ausente
	-R	Presente
Modulo radio	-0	Ausente
Sistema de conexión	-M	Bornes
	-B	Azul
Colores	-G	Gris
	-S	Especial
	-4X	Protección IP66, aislado eléctricamente, con la apertura de la puerta delante