

A chi di competenza  
*To whom it may concern*

## DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE MERCI *ORGIN DECLARATION*

Si dichiara che i seguenti prodotti con validità dal 01/01/2020 al 31/12/2020 sono di origine come specificato nelle pagine seguenti.

Si certifica inoltre che tali prodotti sono conformi ai principi generali di sicurezza, alle norme Europee che li regolano e alla normativa CE.

*We hereby declare that followings items, with validity from 01/01/2020 to 31/12/2020 are of origin as specified in following pages.*

*Furthermore we declare that mentioned items are compliant with fundamental safety standards and principles, European norms and CE marking.*

Padova, 19/12/2019

La Direzione  
Managing Direction

**SENECA S.R.L.**  
Via Austria, 26 - 35127 PADOVA  
Tel. 049.8705359 Fax 049.8706287  
C.F.-P.IVA 02536650282

### **SENECA s.r.l.**

Sede legale e operativa / Headquarters:  
Via Austria, 26 - 35127 Padova (PD) - ITALY  
T. +39 049 8705.359 - F. +39 049 8706.287  
info@seneca.it - senecasrl@pec.it  
[www.seneca.it](http://www.seneca.it)

### **Informazioni legali / Legal Notice**

- C.F. / P.I. / VAT nr 02536650282
- Iscrizione camera commercio / Chamber of Commerce registration: C.C.I.A.A. PD N° 236346
- Iscrizione registro imprese / Company Register: Trib. PD 39486 Reg. Soc.  
Capitale sociale i.v. / Paid-up capital € 2.500.000,00

### **Marchi e certificazioni / Marks and certificates**

- S SENECA (SENECA s.r.l.) marchio europeo registrato European Community Mark with international registration [Nr. 1055079 - OHIM]
- Sistema di Qualità Certificato / Certified Quality System [ISO 9001 Nr. 9115.SENE]

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
<b>A</b>					
A-169DV12	85291039	5A001	IT	Antenna 169MHz, dipolo verticale lambda/2, BNC M, 5 mt cavo low loss, staffa	169MHz vert.Dip. lambda/2 ant, BNC M, 5mt,low loss cable
A-169DV14	85291039	5A001	IT	Antenna 169MHz, stilo verticale lambda/4, BNC M, L=450 mm, senza cavo	169MHz vert.Dip. lambda/4 ant, BNC M, L=450 mm
A-169DV16	85291039	5A001	IT	Antenna 169MHz, ¼ lambda, lunghezza 45 cm., + BNC M - senza cavo	169MHz vert.Dip. lambda/4 ant, BNC M
A-169YAGI	85291039	5A001	IT	Antenna 169MHz, Yagi a 3 elementi, BNC M, 10 mt cavo low loss, staffa	169MHz 3 elem. Yagi Ant., BNC M, 10 mt, low loss cable
A-DIN-T201	85389099	5A001	IT	Aggancio in plastica da guida DIN per prodotti Serie T201	DIN rail plastic clip for T201 Series
A-GPS	85291039	5A001	IT	Antenna GPS esterna con base magnetica MMCX, cavo 3 mt	External GPS antenna - magnetic mount
A-GPS-SMA	85291039	5A001	IT	Antenna GPS con attacco SMA	GPS antenna with SMA connector
A-GSM	85291039	5A001	IT	Antenna esterna GSM dual band swing cavo 3,2 m	Dual band swing GSM external antenna, cable 3,2 m, SMA
A-GSM-DIR-5M	85291039	5A001	IT	Antenna direzionale compatta triband GSM-DECT-UMTS SMA-M, cavo 5 mt	GSM-DECT-UMTS directive compact antenna
A-GSM-OMNIDIR	85291039	5A001	IT	Antenna Omnidirezionale GSM-UMTS-WIFI, 5,1 dB, SMA-M, cavo 5 mt	GSM-UMTS-WIFI Omnidirectional Antenna
A-GSM-OMNIDIR-10	85291039	5A001	IT	Antenna Omnidirezionale GSM-UMTS-WIFI, 5,1 dB, SMA-M, cavo 10 mt	GSM-UMTS-WIFI Omnidirectional Antenna, L=10 m
A-GSM-QUAD-N	85291039	5A001	IT	Antenna esterna omnidirezionale 4G/WI-FI, FME, cavo 3 mt	4G/WiFi omnidirectional antenna, FME, L=3mt
ALIM-MY2	85369010	EAR99	IT	Alimentatore 230 V / 12 V per MYALARM2 e R-KEY-LT	Power Supply Unit for MYALARM2 and R-KEY-LT
ALIM-MY2-12-24	85369010	EAR99	IT	Alimentatore MyBoat 24V	MyBoat 24V power supply unit
ANT-LINK1-MG	85291039	5A001	IT	Antenna esterna magnetica dual band SMA 4 dbi, cavo 2,5 mt	Dual band external antenna for Z-LINK1
A-STIL	85291039	5A001	IT	Antenna stilo GSM 90° SMA-M	GSM stilo antenna for M-RTU
A-STIL-D	85291039	5A001	IT	Antenna stilo GSM stilo diritta SMA-M	Straight GSM Antenna for MY2
<b>B</b>					
B-ALARM	85176200	5A991	IT	Unità di telellarme 1DI / 1DO con funzioni di base	Remote alarm Unit, 1DI / 1DO, basic functions
BATTHP	85076000	3A226	IT	Batteria HP, pacco batteria litio, 14,4V, 18,5 Ah	Lithium battery pack, 14,4 V, 18,5 Ah for M-RTU
BATT-GP80	85076000	3A226	IT	Batteria di ricambio per B-ALARM	B-ALARM spare part battery
BATT-MY2	85076000	3A226	IT	Batteria litio 3,7V - 1.200mAh per MYALARM2	Lithium Polymer (LiPo) Battery Pack 3.7V - 1200mAh for MYALARM2
BATT-S	85076000	3A226	IT	Pacco singolo batterie litio3 celle 11,1 V - 14,5 Ah	Single battery pack 3 cell 11,1 V - 14,5 Ah
BATT-2S	85076000	3A226	IT	Pacco doppio batterie litio3 celle 11,1 V - 14,5 Ah	Double battery pack 3 cell 11,1 V - 14,5 Ah
BOX-1000-008-10	85437090	EAR99	IT	Modulo lettura tensione di stringa, divisore di tensione 1000 Vdc - 10 V / 80 mV	Voltage divider 1000 Vdc - 80 mVdc
BOX-1000-01-10	85437090	EAR99	IT	Modulo lettura tensione di stringa, divisore di tensione 1000 Vdc - 10 V / 100 mV	Voltage divider 1000 Vdc - 100m Vdc / 10 Vdc
BOX-RTU-IP65	85369095	5A991	IT	Cassetta IP65 con supporto batterie	IP65 junction box with fixing support
<b>C</b>					
CLOUD BOX	84714100	5A991	IT	Micro Scada / Industrial IoT Box	Micro Scada / Industrial IoT Box
CLOUD BOX VM-D	85238090	2D002	IT	Server Virtuale per raccolta dati da RTU SeAL, max 1 device demo	Virtual Server for data acquisition from SeAL RTU, up to 1 demo device
CLOUD BOX VM-1K	85238090	2D002	IT	Licenza Server Virtuale per raccolta dati da RTU SeAL max 1.000 tags	Virtual Server license for data acquisition from SeAL RTU, up to 1.000 tags
CLOUD BOX VM-5K	85238090	2D002	IT	Licenza Server Virtuale per raccolta dati da RTU SeAL max 5.000 tags	Virtual Server license for data acquisition from SeAL RTU, up to 5.000 tags
CLOUD BOX VM-10K	85238090	2D002	IT	Licenza Server Virtuale per raccolta dati da RTU SeAL max 10.000 tags	Virtual Server license for data acquisition from SeAL RTU, up to 10.000 tags
CLOUD BOX VM-UP1	85238090	2D002	IT	Upgrade licenza Server Virtuale per raccolta dati da 1.000 a 5.000 tags	Virtual Server license upgrade for data acquisition from 1.000 to 5.000 tags

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
CLOUD BOX VM-UP2	85238090	2D002	IT	Upgrade licenza Server Virtuale per raccolta dati da 5.000 a 10.000 tags	Virtual Server license upgrade for data acquisition from 5.000 to 10.000 tags
CLOUD BOX VM-UP3	85238090	2D002	IT	Upgrade licenza Server Virtuale per raccolta dati da 1.000 a 10.000 tags	Virtual Server license upgrade for data acquisition from 1.000 to 10.000 tags
CODESYS	85238090	2D002	DE	Piattaforma CODESYS IEC 61131 v.2.3 per programmazione Z-TWS5	IEC 61131 CODESYS v.2.3 environment for Z-TWS5 programming
CODESYS-SP	85238090	2D002	DE	CODESYS SENECA PACKAGE (CODESYS 2.3.9.22, JMobile 2.0.0.324, Windows CE Remote Host 3.00, Z-NET4 1.31, OPC Server IO 2.07, CODESYS Seneca Library 1.1.0 e 2.0.0)	CODESYS SENECA PACKAGE (CODESYS 2.3.9.22, JMobile 2.0.0.324, Windows CE Remote Host 3.00, Z-NET4 1.31, OPC Server IO 2.07, CODESYS Seneca Library 1.1.0 e 2.0.0)
COMPOSITOR	85238090	2D002	IT	Tool di configurazione e test per convertitori per fibra ottica	Test and programming toolkit for fiber optic converters
CE-RJ45-RJ45-C	85444290	0A606	IT	Cavo Ethernet incrociato (RJ45 / RJ45) 1,5 MT	Crossover Ethernet cable (RJ45-RJ45)
CE-RJ45-RJ45-R	85444290	0A606	IT	Cavo Ethernet diritto (RJ45 / RJ45) 1,5 MT	Straight-thru Ethernet cable (RJ45-RJ45)
CS-DB9F-CFV10	85444290	0A606	IT	Cavo di collegamento RS232 (DB9F-CFV10) per M-RTU	RS232 connection cable (DB9F-CFV10)
CS-DB9F-CLAMP	85444290	0A606	IT	Cavo seriale RS485 (DB9F / morsetti) 1,5 MT per HMI VISUAL e Z-FLOWCOMPUTER	RS485 connection cable (DB9F-Clamps) for operator panels VISUAL
CS-DB9F-DB25M	85444290	0A606	IT	Cavo seriale di collegamento S21N - Stampante a impatto FH190-24	Serial connection cable S21N - FH190-24
CS-DB9F-DB9F	85444290	0A606	IT	Cavo seriale RS232 (DB9F / DB9F)	RS232 serial connection cable (DB9F / DB9F)
CS-DB9F-TIP	85444290	0A606	IT	Cavo di comunicazione K107B RS232 (DB9F - puntali)	RS232 communication cable (DB9F - tips)
CS-DB9F-TIP-V	85444290	0A606	IT	Cavo seriale RS485 (DB9F / puntali) 1,5 MT per HMI VISUAL1/2/3	RS485 serial connection cable (DB9F - tips) for operator panels VISUAL1/2/3
CS-DB9M-DB9F	85444290	0A606	IT	Cavo seriale RS232 diritto per programmazione (DB9M / DB9F)	RS232 straight thru programming cable (DB9M - DB9F)
CS-DB9M-DB9F-CR	85444290	0A606	IT	Cavo seriale aggiornamento firmware 2mt [ DB9M / DB9F) per apparati RTU-LP	Update firmware serial cable (DB9M / DB9F) for RTU-LP devices
CS-DB9M-DB9M	85444290	0A606	IT	Cavo seriale RS232 (DB9M / DB9M)	RS232 serial connection cable (DB9M - DB9M)
CS-DB9M-MEF-1012	85444290	0A606	IT	Cavo di comunicazione seriale Z-KEY (DB9M / MEF 10-12) 1,5 MT	Serial communication cable (DB9M / MEF 10-12) for Z-KEY
CS-DB9M-MEF-PH	85444290	0A606	IT	Cavo di comunicazione seriale (DB9M / MEF PH) 3 fili 1,5 MT	Serial communication cable (DB9M / MEF 10-12) 3 wires, 1,5 mt
CS-DB9M-TIP	85444290	0A606	IT	Cavo seriale RS485 per radiomodem (DB9M / Puntali)	RS485 serial connection cable (DB9M - tips)
CS-DB9M-TIP-V	85444290	0A606	IT	Cavo seriale RS485 (DB9M / puntali) per HMI VISUAL4	RS485 serial connection cable (DB9M - tips) for operator panel VISUAL4
CS-JACK-DB9F	85444290	0A606	IT	Cavo seriale di programmazione (Z109REG, Z109REG2, Z-4AI-D, Z-4TC-D, Z3AO, Z8AI, Z-8TC) (Jack / DB9F)	Serial programming cable (Jack / DB9F)
CS-JACK-JACK	85444290	0A606	IT	Cavo di programmazione Z109REG2 / Test-3 (Jack / Jack)	Programming cable Z109REG2 (Jack / Jack)
CS-RJ10-AMP	85444290	0A606	IT	Cavo di programmazione per T120/T121/ K120RTD/K121/K111/MY2 (RJ10 / AMP MODU II 4 F)	Programming cable for T120/T121/ K120RTD/K121/K111/MY2 (RJ10 / AMP MODU II 4 F)
CS-RJ10-DB25M-1	85444290	0A606	IT	Cavo comunicazione modem (RJ10 / DB25M )	Communication cable for modem (RJ10 / DB25M)
CS-RJ10-DB25M-2	85444290	0A606	IT	Cavo comunicazione modem e HMI (RJ10 / DB25M )	Communication cable for modem and operator panels (RJ10 / DB25M)
CS-RJ10-DB9F	85444290	0A606	IT	Cavo seriale RS232 (RJ10 / DB9F)	RS232 serial connection cable (RJ10 / DB9F)
CS-RJ10-DB9M	85444290	0A606	IT	Cavo seriale modem (RJ10 / DB9M)	Modem serial connection cable (RJ10 / DB9M)
CS-RJ10-TIP	85444290	0A606	IT	Cavo comunicazione seriale (RJ10/ 4 Puntali) mt 1,5	Serial communication cable (RJ10 / 4 tips) 1,5 mt
CS-TIP-MEF-PH	85444290	0A606	IT	Cavo comunicazione seriale (Puntali / Connettore femmina 4 vie) per Z-TWS4, Z-PASS1/2	Serial communication cable (tips/4-ways connector)
CS-TPW-TIP	85444290	0A606	IT	Cavo seriale RS485 Tp-wire (Tp-wire / Puntali)	RS485 Tp-Wire serial cable (Tp-Wire / tips)
CS-TPW-TPW	85444290	0A606	IT	Cavo Tp-Wire (Tp-wire / Tp-wire)	Tp-Wire cable (Tp-Wire / Tp-Wire)
CU-A-MICROB	85444290	0A606	IT	Cavo plug USB-A Micro USB-B 5 P (KIT-USB, MY2, Z109REGBP)	USB-A Micro USB-B 5 P plug cable

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
CU-A-MINIB-1	85444290	0A606	IT	Cavo plug USB-A Mini USB-B 5 P, 1 metro	USB-A Mini USB-B 5 P plug cable, 1 mt
CU-A-MINIB-2	85444290	0A606	IT	Cavo plug USB-A Mini USB-B 5 P, 2 metri	USB-A Mini USB-B 5 P plug cable, 2 mt
CU-A-MICRO-OTG	85444290	0A606	IT	Cavo adattatore Micro USB OTG – USB Tipo A femmina	Micro USB OTG to USB Type A (female) Adapter Cable
D					
DL-COUNT	84716070	3A992	IT	Datalogger IP 65 ingresso impulsi	IP65 pulse input datalogger
DL-MA	84716070	3A992	IT	Datalogger IP 65 ingresso mA	IP65 mA input datalogger
DL-MV	84716070	3A992	IT	Datalogger IP 65 ingresso mV	IP65 mV input datalogger
DL-V	84716070	3A992	IT	Datalogger IP 65 ingresso V	IP65 V input datalogger
DR-02	85238090	2D002	IT	Data Recorder 2 canali, software acquisizione e visualizzazione dati per moduli I/O Modbus (allarmi, matematico, report)	2-CH Data Recorder, data acquisition and visualization software for Modbus IO modules (alarm, math, report)
DR-04	85238090	2D002	IT	Data Recorder 4 canali, software acquisizione e visualizzazione dati per moduli I/O Modbus (allarmi, matematico, report)	4-CH Data Recorder, data acquisition and visualization software for Modbus IO modules (alarm, math, report)
DR-08	85238090	2D002	IT	Data Recorder 8 canali, software acquisizione e visualizzazione dati per moduli I/O Modbus (allarmi, matematico, report)	8-CH Data Recorder, data acquisition and visualization software for Modbus IO modules (alarm, math, report)
DR-16	85238090	2D002	IT	Data Recorder 16 canali, software acquisizione e visualizzazione dati per moduli I/O Modbus (allarmi, matematico, report)	16-CH Data Recorder, data acquisition and visualization software for Modbus IO modules (alarm, math, report)
DR-32	85238090	2D002	IT	Data Recorder 32 canali, software acquisizione e visualizzazione dati per moduli I/O Modbus (allarmi, matematico, report)	32-CH Data Recorder, data acquisition and visualization software for Modbus IO modules (alarm, math, report)
DR-64	85238090	2D002	IT	Data Recorder 64 canali, software acquisizione e visualizzazione dati per moduli I/O Modbus (allarmi, matematico, report)	64-CH Data Recorder, data acquisition and visualization software for Modbus IO modules (alarm, math, report)
DR-UN	85238090	2D002	IT	Data Recorder canali illimitati, software acquisizione e visualizzazione dati per moduli I/O Modbus (allarmi, matematico, report)	Unlimited CH Data Recorder, data acquisition and visualization software for Modbus IO modules (alarm, math, report)
DR-02-PLUS	85238090	2D002	IT	Data Recorder 2 canali + pacchetto plus multi-client	2-CH Data Recorder + plus package (multi-client)
DR-04-PLUS	85238090	2D002	IT	Data Recorder 4 canali + pacchetto plus multi-client	4-CH Data Recorder + plus package (multi-client)
DR-08-PLUS	85238090	2D002	IT	Data Recorder 8 canali + pacchetto plus multi-client	8-CH Data Recorder + plus package (multi-client)
DR-16-PLUS	85238090	2D002	IT	Data Recorder 16 canali + pacchetto plus multi-client	16-CH Data Recorder + plus package (multi-client)
DR-32-PLUS	85238090	2D002	IT	Data Recorder 32 canali + pacchetto plus multi-client	32-CH Data Recorder + plus package (multi-client)
DR-64-PLUS	85238090	2D002	IT	Data Recorder 64 canali + pacchetto plus multi-client	64-CH Data Recorder + plus package (multi-client)
DR-UN-PLUS	85238090	2D002	IT	Data Recorder canali illimitati + pacchetto plus multi-client	Unlimited-CH Data Recorder + plus package (multi-client)
DR-UPGRADE	85238090	2D002	IT	Servizio di upgrade licenza Data Recorder	Data Recorder license upgrade service
D-USB	85238090	2D002	IT	Driver USB (S107USB, K107USB, EASY USB, S117P1)	USB drivers (S107USB, K107USB, EASY-USB, S117P1)
E					
EASY CEI	85238090	2D002	IT	Software di gestione MYALARM2 CEI	MYALARM2 CEI software manager
EASYFLOWCOMPUTER	85238090	2D002	IT	Software di gestione Z-FLOWCOMPUTER	Z-FLOWCOMPUTER software manager
EASY LOG VIEWER	85238090	2D002	IT	Software di acquisizione e visualizzazione dati per MY2, Z-GPRS2, Z-GPRS2-SEAL, Z-LOGGER, Z-LOGGER-SEAL	Data acquisition and visualization software for MY2, Z-GPRS2, Z-GPRS2-SEAL, Z-LOGGER, Z-LOGGER-SEAL
EASY LP	85238090	2D002	IT	Raccolta configuratore plug&play strumenti loop powered (K120RTD, K121, T120, T121)	Plug&Play software suite for loop powered devices (K120RTD, K121, T120, T121)
EASY MYALARM2	85238090	2D002	IT	Configuratore MYALARM2	MYALARM2 configurator
EASY RTU LP	85238090	2D002	IT	Configuratore software apparati RTU-LP	Configuratore software apparati RTU-LP
EASY SETUP	85238090	2D002	IT	Suite completa configuratori plug&play strumenti programmabili SENECA	Plug&Play software suite for SENECA programmable instruments

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
EASY SETUP APP	85238090	2D002	IT	App iOS / Android Suite Completa EASY SETUP per Z109REG2, Z170REG, Z109REG-BP, S203TA-D, S203RC-D, Z-KEY	App iOS / Android EASY SETUP suite for Z109REG2, Z170REG, Z109REG-BP, S203TA-D, S203RC-D, Z-KEY
EASY Z-KEY	85238090	2D002	IT	Tool di configurazione indirizzo IP Z-KEY	Configuration tool for Z-KEY IP address
EASY-USB	85437090	EAR99	IT	Convertitore USB - UART TTL con CD e software di programmazione	USB - UART TTL converter
EB PRO	85238090	2D002	TW	EASY BUILDER PRO - Software di configurazione pannelli operatore VISUAL (tranne VISUAL5)	Configuration software for touchscreen operator panels VISUAL Series (except VISUAL5)
EDS	85238090	2D002	IT	Raccolta file EDS per moduli I/O CANopen	EDS files connection for CANopen I/P modules
E-POWER PACK	85238090	2D002	IT	Software di gestione analizzatori di rete multifunzione serie S604	Management software for S604 Series power meters
E-MODBUS PACK	85238090	2D002	IT	Software di gestione contatori di energia Serie 500 con comunicazione Modbus / Ethernet	Management software for S500 Series energy counters with Modbus / Ethernet communication
E-M-BUS PACK	85238090	2D002	IT	Software di gestione contatori di energia Serie 500 con comunicazione M-BUS	Management software for S500 Series energy counters with M-BUS communication
F					
FO TEST	85238090	2D002	IT	Software test automatico per Convertitori per fibra ottica	Fiber optics automatic test software
FD01	85437090	EAR99	IT	PULSECAP, fotorilevatore per conteggio impulsi da contatore elettronico, max freq 10 Hz	Pulsecap for Energy counter measurement, max freq. 10 Hz
FH190-24	85371091	EAR99	IT	Stampante ad impatto a 24 colonne per S20N1 / S21N1, alim. 9-40 Vdc	Impact printer, 24 columns, 9-40 Vdc, for S20N1 e S21N1 batch controllers
FLEX-DIN	85389099	EAR99	IT	Attacco guida DIN T120 / T121	DIN rail adapter for T120 and T121
K					
K107A	85437090	EAR99	IT	Ripetitore seriale RS485/RS485	RS485/RS485 serial repeater
K107B	85437090	EAR99	IT	Convertitore seriale RS232/RS485	RS232/RS485 serial converter
K107USB	85437090	EAR99	IT	Convertitore seriale USB/RS485 da retroquadro	DIN rail USB/RS485 serial converter
K109LV	85437090	EAR99	IT	Isolatore convertitore shunt, alim. 24 Vdc, 6,2 mm	DC Low Voltage to DC current/voltage isolator/converter
K109PT	85437090	EAR99	IT	Isolatore convertitore di Pt100	Pt100 isolator converter
K109PT1000	85437090	EAR99	IT	Isolatore convertitore di Pt1000	Pt1000 isolator converter
K109PT-HPC	85437090	EAR99	IT	Isolatore convertitore di Pt100 ad alta precisione	High accuracy Pt100 isolator converter
K109S	85437090	EAR99	IT	Isolatore convertitore tensione-corrente con ingresso attivo	DC current / voltage to DC current/voltage isolator/converter, 2 wires power transducer
K109TC	85437090	EAR99	IT	Isolatore convertitore di termocoppia con soglia regolabile	Thermocouple converter with trip alarm
K109UI	85437090	EAR99	IT	Isolatore convertitore UI/UI programmabile	DC current/voltage to DC current/voltage isolator/converter
K111	85437090	EAR99	IT	Soglia di frequenza con due uscite isolate standard	Isolated dual output frequency trip amplifier
K111D	85437090	EAR99	IT	Divisore ripetitore di frequenza con due uscite isolate	2-CH frequency divider-repeater with 2 isolated outputs
K111-C	85437090	EAR99	IT	Soglia di frequenza con due uscite isolate programmato	Isolated dual output frequency trip amplifier, calibrated version
K112	85437090	EAR99	IT	Accoppiatore digitale isolato a doppio canale di uscita	Universal digital coupler/isolator
K120RTD	85437090	EAR99	IT	Trasmettitore Pt100 e Ni100 non isolato loop powered	Pt100, Ni100 loop powered converter
K120RTD-C	85437090	EAR99	IT	Trasmettitore Pt100 e Ni100 non isolato loop powered programmato	Pt100, Ni100 loop powered converter, calibrated version
K121	85437090	EAR99	IT	Isolatore convertitore universale loop powered, certificato Atex zona 2	Universal isolator converter loop powered, Atex zone 2 certified
K121-C	85437090	EAR99	IT	Isolatore convertitore universale loop powered programmato, certificato Atex zona 2	Universal isolator converter loop powered, calibrated version, Atex zone 2 certified
K400CL	85363030	EAR99	DE	Protezione contro sovratensioni 25VAC/36VDC, C1/2/3/D1 per segnali analogici mA/V e digitali formato slim. 6,2 mm	Analog and Digital Signals Surge Protection, 6,2 slim

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
K400CL-10	85363030	EAR99	DE	Kit 10 p.zi K400CL-1	K400CL-1 10 pieces kit
K-BUS	85437090	EAR99	IT	Connettore espandibile 2 slot guida DIN 35 mm per alimentazione rapida, nero	Expandable power supply connector
K-SUPPLY	85369010	EAR99	IT	Modulo di alimentazione con protezioni elettroniche della linea	Redundant power supply module for K-Line modules
KIT-USB	85437090	2D002	IT	Kit di programmazione per strumenti con interfaccia USB	Programming toolkit for USB interface instruments
L					
LOG FACTORY	85238090	2D002	IT	Tool di visualizzazione e archiviazione dati datalogger Z-GPRS3, Z-LOGGER3, Z-UMTS	Visualization and log data tool for Z-GPRS3, Z-LOGGER3, Z-UMTS
LS-C	85238090	2D002	IT	Librerie SENECA - CoDeSys	SENECA - CoDeSys libraries
LS-S	85238090	2D002	IT	Librerie SENECA - Straton	SENECA - Straton libraries
LS-VI	85238090	2D002	IT	Librerie SENECA - LabVIEW Driver VI	SENECA - LabVIEW Driver VI libraries
M					
MSC	85437090	EAR99	IT	Calibratore - misuratore multifunzione	Multifunction Smart Calibrator
MSC BY SENECA	85238090	2D002	IT	App di gestione MSC	MSC management mobile App
MSC-POWER	85369010	EAR99	IT	Alimentatore MSC	MSC Power Supply
MSC TOOL	85238090	2D002	IT	Software di esportazione dati e aggiornamento firmware MSC	MSC data export and firmware update
MSD	85235100	EAR99	IT	Micro SD memory card con adattatore	Micro SD memory card with adapter
MY-0	85176200	5A991	IT	MYALARM GSM, unità di gestione allarmi e telecontrollo via GSM completa di alimentatore	Alarm management & Remote Control GSM Unit
MY-PT-150-3	90251920	EAR99	IT	Trasmettitore portatile per PT100 con sonda PT-150-3-M12	PT100 handheld transmitter with PT-150-3-M12 probe
MY-PT-250-2	90251920	EAR99	IT	Trasmettitore portatile per PT100 con sonda PT-250-2-M12	PT100 handheld transmitter with PT-250-2-M12 probe
MY-PT-150-3R	90251920	EAR99	IT	Trasmettitore portatile per PT100 con sonda PT-150-3R-M12	PT100 handheld transmitter with PT-150-3R-M12 probe
MY-PT-KIT	90251920	EAR99	IT	Trasmettitore portatile per PT100 con sonde PT-150-3-M12, PT-250-3-M12 e PT-150-3R-M12	PT100 handheld transmitter with PT-150-3-M12, PT-250-3-M12, PT-150-3R-M12 probes
MY-TC-250-3	90251920	EAR99	IT	Trasmettitore portatile per termocoppia con sonda TCK-250-3-M12 e TCK-W-1000-M12	Thermocouple handheld transmitter with TCK-250-3-M12 and TCK-W-1000-M12 probes
MY-TC-250-1.5	90251920	EAR99	IT	Trasmettitore portatile per termocoppia con sonda TCK-250-1,5-M12 e TCK-W-1000-M12	Thermocouple handheld transmitter with TCK-250-1,5-M12 and TCK-W-1000-M12 probes
MY-TC-AC	90251920	EAR99	IT	Trasmettitore portatile per termocoppia con sonda TCK-AC-M12 e TCK-W-1000-M12	Thermocouple handheld transmitter with TCK-AC-M12 and TCK-W-1000-M12 probes
MY-TC-KIT	90251920	EAR99	IT	Trasmettitore portatile per termocoppia con sonde TCK-AC-M12, TCK-250-3-M12, TCK-250-1,5-M12 e TCK-W-1000-M12	Thermocouple handheld transmitter with TCK-AC-M12, TCK-250-3-M12, TCK-250-1,5-M12 and TCK-W-1000-M12 probes
MY-UT	90251920	EAR99	IT	Trasmettitore portatile temperatura/umidità con sonda UT-M12	Temperature / Relative Humidity handheld transmitter with UT-M12 probe
MY-SEAL-0-0-0-B	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, colore blu	Remote datalogger with SEAL control logic, blue color
MY-SEAL-R-0-0-B	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, scheda relè, colore blu	Remote datalogger with SEAL control logic, relay board, blue color
MY-SEAL-0-W-0-B	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, modulo radio, colore blu	Remote datalogger with SEAL control logic, radio module, blue color
MY-SEAL-0-0-G-B	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, modulo GPS, colore blu	Remote datalogger with SEAL control logic, GPS receiver, blue color
MY-SEAL-R-W-0-B	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, scheda relè, modulo radio, colore blu	Remote datalogger with SEAL control logic, relay board, radio module, blue color
MY-SEAL-R-0-G-B	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, scheda relè, modulo GPS, colore blu	Remote datalogger with SEAL control logic, relay board, GPS receiver, blue color
MY-SEAL-0-W-G-B	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, modulo radio, modulo GPS, colore blu	Remote datalogger with SEAL control logic, radio module, GPS receiver, blue color

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
MY-SEAL-R-W-G-B	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, scheda relè, modulo radio, modulo GPS, colore blu	Remote datalogger with SEAL control logic, relay board, radio module, GPS receiver, blue color
MY-SEAL-0-0-0-G	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, colore grigio	Remote datalogger with SEAL control logic, grey color
MY-SEAL-R-0-0-G	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, scheda relè, colore grigio	Remote datalogger with SEAL control logic, relay board, grey color
MY-SEAL-0-W-0-G	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, modulo radio, colore grigio	Remote datalogger with SEAL control logic, radio module, grey color
MY-SEAL-0-0-G-G	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, modulo GPS, colore grigio	Remote datalogger with SEAL control logic, GPS receiver, grey color
MY-SEAL-R-W-0-G	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, scheda relè, modulo radio, colore grigio	Remote datalogger with SEAL control logic, relay board, radio module, grey color
MY-SEAL-R-0-G-G	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, scheda relè, modulo GPS, colore grigio	Remote datalogger with SEAL control logic, relay board, GPS receiver, grey color
MY-SEAL-0-W-G-G	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, modulo radio, modulo GPS, colore grigio	Remote datalogger with SEAL control logic, radio module, GPS receiver, grey color
MY-SEAL-R-W-G-G	85176200	5A991	IT	Datalogger remoto con controllo logico programmabile SEAL, scheda relè, modulo radio, modulo GPS, colore grigio	Remote datalogger with SEAL control logic, relay board, radio module, GPS receiver, grey color
MY2CEI-016-0-220	85176200	EAR99	IT	MYALARM2-CEI 0-16, antenna integrata, alim. 220Vac - 12Vdc	GSM unit for SPI compliant to CEI 0-16 annex M, built-in antenna, 220 Vac - 12 Vdc
MY2CEI-016-0-24	85176200	EAR99	IT	MYALARM2-CEI 0-16, antenna integrata, alim. 24Vdc - 12Vdc	GSM unit for SPI compliant to CEI 0-16 annex M, built-in antenna, 24 Vdc - 12 Vdc
MY2CEI-016-A-220	85176200	EAR99	IT	MYALARM2-CEI 0-16, antenna est. A-GSM, alim. 220Vac - 12Vdc	GSM unit for SPI compliant to CEI 0-16 annex M, A-GSM, 220 Vac - 12 Vdc
MY2CEI-016-A-24	85176200	EAR99	IT	MYALARM2-CEI 0-16, antenna est. A-GSM, alim. 24Vdc - 12Vdc	GSM unit for SPI compliant to CEI 0-16 annex M, A-GSM, 24 Vdc - 12 Vdc
MY2B-0-0-M-B	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, base / datalogger, morsetti, colore blu	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, standard version, clamps, blue color
MY2B-0-0-M-G	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, base / datalogger, morsetti, colore grigio	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, standard version, clamps, grey color
MY2-KITIP66	85369095	5A991	IT	Kit in ABS per montaggio rapido con grado di protezione IP66 per applicazioni in campo	IP66 ABS kit enclosure for field application
MY2B-R-0-M-B	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, base / datalogger, relè, morsetti, colore blu	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, standard version, relay, clamps, blue color
MY2B-R-0-M-G	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, base / datalogger, relè, morsetti, colore grigio	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, standard version, relay, clamps, grey color
MY2B-0-0-M-B-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, base / datalogger, morsetti, colore blu, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, standard version, clamps, blue color, IP66 case
MY2B-0-0-M-G-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, base / datalogger, morsetti, colore grigio, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, standard version, clamps, grey color, IP66 case
MY2B-R-0-M-B-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, base / datalogger, relè, morsetti, colore blu, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, standard version, relay, clamps, blue color, IP66 case
MY2B-R-0-M-G-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, base / datalogger, relè, morsetti, colore grigio, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, standard version, relay, clamps, grey color, IP66 case
MY2G-0-0-M-B	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, versione GPS, SD card, morsetti, colore blu	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, GPS version, clamps, blue color
MY2G-0-0-M-G	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, versione GPS, SD card, morsetti, colore grigio	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, GPS version, clamps, grey color
MY2G-R-0-M-B	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, versione GPS, SD card, relè, morsetti, colore blu	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, GPS version, relay, clamps, blue color
MY2G-R-0-M-G	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, versione GPS, SD card, relè, morsetti, colore grigio	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, GPS version, relay, clamps, grey color
MY2G-0-0-M-B-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, versione GPS, SD card, morsetti, colore blu, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, GPS version, clamps, blue color, IP66 case
MY2G-0-0-M-G-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, versione GPS, SD card, morsetti, colore grigio, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, GPS version, clamps, grey color, IP66 case
MY2G-R-0-M-B-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, versione GPS, SD card, relè, morsetti, colore blu, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, GPS version, relay, clamps, blue color, IP66 case
MY2G-R-0-M-G-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, versione GPS, SD card, relè, morsetti, colore grigio, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, GPS version, relay, clamps, grey color, IP66 case

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
MY2S-0-0-M-B	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, security audio, SD card, morsetti, colore blu	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, security audio version, clamps, blue color
MY2S-0-0-M-G	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, security audio, SD card, morsetti, colore grigio	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, security audio version, clamps, grey color
MY2S-R-0-M-B	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, security audio, SD card, relè, morsetti, colore blu	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, security audio version, relay, clamps, blue color
MY2S-R-0-M-G	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, security audio, SD card, relè, morsetti, colore grigio	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, security audio version, relay, clamps, grey color
MY2S-0-0-M-B-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, security audio, SD card, morsetti, colore blu, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, security audio version, clamps, blue color, IP66 case
MY2S-0-0-M-G-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, security audio, SD card, morsetti, colore grigio, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, security audio version, clamps, grey color, IP66 case
MY2S-R-0-M-B-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, security audio, SD card, relè, morsetti, colore blu, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, security audio version, relay, clamps, blue color, IP66 case
MY2S-R-0-M-G-4X	85176200	5A991	IT	MyAlarm2, security audio, SD card, relè, morsetti, colore grigio, custodia IP66	MyALARM2 - GSM/GPRS datalogger, security audio version, relay, clamps, grey color, IP66 case
MY3	85176200	5A991	IT	MyAlarm3 Cloud, unità intelligente per controlli remoti, V-SIM + 2 anni di servizio Cloud	MyAlarm3 Cloud, remote control unit, V-SIM + 2 years of Cloud service
MY3-R	85176200	5A991	IT	MyAlarm3 Cloud, unità intelligente per controlli remoti con RADIO, V-SIM + 2 anni di servizio Cloud	MyAlarm3 Cloud, intelligent unit for remote control with RADIO, V-SIM + 2 years of Cloud service
MY3G	85176200	5A991	IT	MyAlarm3 Cloud, unità intelligente per controlli remoti con GPS, V-SIM + 2 anni di servizio Cloud	MyAlarm3 Cloud, intelligent unit for remote control with GPS, V-SIM + 2 years of Cloud service
MY3G-R	85176200	5A991	IT	MyAlarm3 Cloud, unità intelligente per controlli remoti con GPS, RADIO, V-SIM + 2 anni di servizio Cloud	MyAlarm3 Cloud, intelligent unit for remote control with GPS, RADIO, V-SIM + 2 years of Cloud service
N					
NTC-150	90251920	EAR99	IT	Sonda NTC esterna 1,5 m per MyALARM2	External NTC probe, 1,5 m, for MyALARM2
O					
ON-OFF-ENERGY	85369010	EAR99	IT	Sistema di gestione carichi elettrici	Electrical load management system
OPC-DA-SERVER	85238090	2D002	IT	Software di comunicazione e interscambio dati OPC Server DA I/O tag illimitati (licenza hardware)	OPC Server I/O DA unlimited tags
OPC-UA-SERVER	85238090	2D002	IT	Software di comunicazione e interscambio dati OPC Server UA I/O tag illimitati (licenza hardware)	OPC Server I/O UA unlimited tags
P					
PIV APP	85238090	2D002	IT	App Android per configurazione sonde portali MY-PT, MY-TC, MY-UT	App Android for handheld probes configuration (MY-PT, MY-TC, MY-UT)
POZZ-100	90259000	EAR99	IT	Pozzetto termico saldato lunghezza 100 mm	Weld-in thermowell, length 100 mm
POZZ-150	90259000	EAR99	IT	Pozzetto termico saldato lunghezza 150 mm	Weld-in thermowell, length 150 mm
POZZ-200	90259000	EAR99	IT	Pozzetto termico saldato lunghezza 200 mm	Weld-in thermowell, length 200 mm
POZZ-250	90259000	EAR99	IT	Pozzetto termico saldato lunghezza 250 mm	Weld-in thermowell, length 250 mm
POZZ-300	90259000	EAR99	IT	Pozzetto termico saldato lunghezza 300 mm	Weld-in thermowell, length 300 mm
POZZ-50	90259000	EAR99	IT	Pozzetto termico saldato lunghezza 50 mm	Weld-in thermowell, length 50 mm
PT-150-3-M12	90251920	EAR99	IT	PT100 classe B, d=3 mm, L= 150 mm, attacco connettore M12	PT100 class B, d=3 mm, L= 150 mm, M12 connector
PT-250-2-M12	90251920	EAR99	IT	PT100 classe B, d=2 mm, L= 250 mm, attacco connettore M12	PT100 class B, d=2 mm, L= 250 mm, M12 connector
PT-150-3R-M12	90251920	EAR99	IT	PT100 classe B, d=3 mm, L= 150 mm, terminale rastremato, attacco connettore M12	PT100 class B, d=3 mm, L= 150 mm, tapered terminal, M12 connector
PT100-100	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 100 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.	Pt100 std length 100 mm
PT100-100-MA	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 100 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA	Pt100 std length 100 mm, 4-20 mA output
PT100-150	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 150 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.	Pt100 std length 150 mm



CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
PT100-150-MA	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 150 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA	Pt100 std length 150 mm, 4-20 mA output
PT100-200	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 200 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.	Pt100 std length 200 mm
PT100-200-MA	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 200 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA	Pt100 std length 200 mm, 4-20 mA output
PT100-250	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 250 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.	Pt100 std length 250 mm
PT100-250-MA	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 250 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA	Pt100 std length 250 mm, 4-20 mA output
PT100-300	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 300 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.	Pt100 std length 300 mm
PT100-300-MA	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 300 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA	Pt100 std length 300 mm, 4-20 mA output
PT100-50	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 50 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M.	Pt100 std length 50 mm
PT100-50-MA	90251920	EAR99	IT	Pt100 std Lung. 50 mm, 3 fili testa stagna att. 1/2" G.M. uscita 4-20 mA	Pt100 std length 50 mm, 4-20 mA output
PT100-A	90251920	EAR99	IT	Pt100 ambiente	Atmosphere PT100
PT100-A-MA	90251920	EAR99	IT	Pt100 ambiente con uscita 4-20mA	Atmosphere PT100, 4-20 mA output
PT100-SOLAR	90251920	EAR99	IT	Sensore a singolo elemento Pt100 3 Fili per moduli fotovoltaici	Single element 3 wires Pt100 for photovoltaic modules
PT100-SOLAR-MA	90251920	EAR99	IT	Sensore a singolo elemento Pt100 3 Fili per moduli fotovoltaici, uscita 4-20 mA	Single element 3 wires Pt100 for photovoltaic modules, 4-20 mA output
R					
R-16DI-8DO	85389091	5A991	IT	Modulo Ethernet 16 ingressi digitali / 8 uscite digitali a relè Modbus TCP-IP / Modbus RTU	16-CH digital input / 8-CH digital output ModBUS TCP-IP / ModBUS RTU module
R-GWR	85176200	5A991	IT	Gateway ModBUS per sensori wireless	ModBUS gateway for wireless sensors
R-KEY-LT	85176200	5A991	IT	Gateway industriale ModBUS compatto	Compact industrial ModBUS gateway
RC-V250-100	85437090	EAR99	IT	Trasduttore di Rogowski, uscita 100mV/kA, 50-60 Hz, Ø 65 mm	Rogowski coil, 100 mv/kA output, 50-60 Hz, Ø 65 mm
RC-V400-050	85437090	EAR99	IT	Trasduttore di Rogowski, uscita 50mV/kA, 50-60 Hz, Ø 115 mm	Rogowski coil, 50 mv/kA output, 50-60 Hz, Ø 115 mm
RC-V400-100	85437090	EAR99	IT	Trasduttore di Rogowski, uscita 100mV/kA, 50-60 Hz, Ø 115 mm	Rogowski coil, 100 mv/kA output, 50-60 Hz, Ø 115 mm
RC-V500-100	85437090	EAR99	IT	Trasduttore di Rogowski, uscita 100mV/kA, 50-60 Hz, Ø 147 mm	Rogowski coil, 100 mv/kA output, 50-60 Hz, Ø 147 mm
RC150-025-100-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L=25cm Øint.8cm,100mV/1KA-50Hz,cavo L=3mt.	Rogowski Coil L=25cm Øint.8cm,100mV/1KA-50Hz,cable L=3mt.
RC150-035-100-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L=35cm Øint.11cm,100mV/1KA-50Hz,cavo L=3mt.	Rogowski Coil L=35cm Øint.11cm,100mV/1KA-50Hz,cable L=3mt.
RC150-040-100-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L=40cm Øint.12cm,100mV/1KA-50Hz,cavo L=3mt.	Rogowski Coil L=40cm Øint.12cm,100mV/1KA-50Hz,cable L=3mt.
RC150-060-100-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L=60cm Øint.19cm,100mV/1KA-50Hz,cavo L=3mt.	Rogowski Coil L=60cm Øint.19cm,100mV/1KA-50Hz,cable L=3mt.
RC150-090-100-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L=90cm Øint.28cm,100mV/1KA-50Hz,cavo L=3mt.	Rogowski Coil L=90cm Øint.28cm,100mV/1KA-50Hz,cable L=3mt.
RC150-120-100-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L=120cm Øint.38cm,100mV/1KA-50Hz,cavo L=3mt.	Rogowski Coil L=120cm Øint.38cm,100mV/1KA-50Hz,cable L=3mt.
RC150-180-100-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L=180cm Øint.57cm,100mV/1KA-50Hz,cavo L=3mt.	Rogowski Coil L=180cm Øint.57cm,100mV/1KA-50Hz,cable L=3mt.
RC150-RIC-KIT30	85437090	EAR99	IT	Ricambio Kit bobina di Rogowski RC150 L=30cm Ø int. 9,5 cm, 100mV/1KA-50Hz,cavo L=3mt.	Rogowski Coil Kit Spare Parts RC150 L= 30cm Ø int. 9,5 cm, 100mV/1KA-50Hz,cable L=3mt.
RC150-RIC-KIT45	85437090	EAR99	IT	Ricambio Kit bobina di Rogowski RC150 L=45cm Ø int. 14 cm, 100mV/1KA-50Hz,cavo L=3mt.	Rogowski Coil Kit Spare Parts RC150 L= 45cm Ø int. 14 cm, 100mV/1KA-50Hz,cable L=3mt.
RC150-RIC-KIT70	85437090	EAR99	IT	Ricambio Kit bobina di Rogowski RC150 L=70cm Ø int. 22 cm, 100mV/1KA-50Hz,cavo L=3mt.	Rogowski Coil Kit Spare Parts RC150 L= 70cm Ø int. 22 cm, 100mV/1KA-50Hz,cable L=3mt.
RC150-025-100-5	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L=25cm Ø.int.8cm 100mV/1KA-50Hz,cavo L=5mt	Rogowski Coil L=25cm Øint.8cm,100mV/1KA-50Hz,cable L=5mt.
RC150-040-100-5	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L=40cm Ø.int.12cm 100mV/1KA-50Hz,cavo L=5mt	Rogowski Coil L=40cm Øint.11cm,100mV/1KA-50Hz,cable L=5mt.
RC190-030-33-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L-bobina=30cm, Øint. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, L-cavo=3mt	Rogowski sensor L-coil=30cm, Øint. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, L-cable=3mt

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
RC190-035-33-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L-bobina=35cm, Øint. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, L-cavo=3mt	Rogowski sensor L-coil=35cm, Øint. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, L-cable=3mt
RC190-060-33-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L-bobina=60cm, Øint. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, L-cavo=3mt	Rogowski sensor L-coil=60cm, Øint. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, L-cable=3mt
RC190-090-33-3M	85437090	EAR99	IT	Sensore Rogowski L-bobina=90cm, Øint. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, L-cavo=3mt	Rogowski sensor L-coil=90cm, Øint. 9cm, 333mV/1KA-50Hz, L-cable=3mt
RM169-1	85176200	5A991	IT	Radiomodem 169 MHz con interfaccia RS232/RS485 conforme alla direttiva RED 2014/53/UE	169MHz Radiomodem, 1DI,1DO,1RS485, BNC-F connector, RED directive
RM169-1-169DV12	85176200	5A991	IT	Radiomodem 169MHz 0.2W, 1DI,1DO,1 RS485 + antenna dip. vert. lambda/2 (A-169DV12) e 5mt. cavo RG58U, RED	169MHz Radiomodem, 1DI,1DO,1RS485, vertical dipole antenna, RED directive
RM169-1-169YAGI	85176200	5A991	IT	Radiomodem 169MHz 0.2W, 1DI,1DO,1 RS485 + antenna Yagi 3 elementi (A-169DVYAGI) e 10mt. cavo RG58U, RED	169MHz Radiomodem, 1DI,1DO,1RS485, 3 elements Yagi antenna, RED directive
RM169-1-169DV14	85176200	5A991	IT	Radiomodem 169MHz 0.2W, 1DI,1DO,1 RS485 + antenna stilo vert. lambda/4 (A-169DV14), RED	169MHz Radiomodem, 1DI,1DO,1RS485, vertical stilo antenna, RED directive
RM169-1-SETUP	85238090	2D002	IT	Software di configurazione radiomodem RM169-1	RM169-1 radiomodem software configuration
RTU-LP-ST	85176200	5A991	IT	RTU low power, versione FTP, 4DI, 2AI, 2DO, antenna esterna GSM, aggancio DIN, 2 cavi seriali	Low power RTU, FTP version, 4DI, 2AI, 2DO, GSM antenna, DIN rail support
RTU-LP-ST1	85176200	5A991	IT	RTU low power, versione FTP, 4DI, 2AI, 2DO, antenna esterna GSM, aggancio DIN, 2 cavi seriali, pacco batterie standard	Low power RTU, FTP version, 4DI, 2AI, 2DO, GSM antenna, DIN rail support single battery pack
RTU-LP-ST2	85176200	5A991	IT	RTU low power, versione FTP, 4DI, 2AI, 2DO, antenna esterna GSM, aggancio DIN, 2 cavi seriali, pacco batterie doppio	Low power RTU, FTP version, 4DI, 2AI, 2DO, GSM antenna, DIN rail support double battery pack
RTURADIO-169	85176200	5A991	IT	Rtu Radio 169MHz 0.5W, 4DI, 2 DO, 1 contatore, 2 AO, 2 AI, 1 RS485, connettore BNC-F	RTU RADIO VHF 169MHz 500mW, 4DI, 2 DO, 1 counter, 2 AO, 2 AI, RS485 port, BNC-F connector
RTURADIO-169DV14	85176200	5A991	IT	Rtu Radio 169MHz 0.5W, 4DI, 2 DO, 1 contatore, 2 AO, 2 AI, 1 RS485, connettore BNC-F+ant. stilo vert. lambda/4 (A-169DV14)	RTU RADIO VHF 169MHz 500mW, 4DI, 2 DO, 1 counter, 2 AO, 2 AI, RS485 port, BNC-F connector + short vertical antenna lambda/4
RTURADIO-169DV12	85176200	5A991	IT	Rtu Radio 169MHz 0.5W, 4DI, 2 DO, 1 contatore, 2 AO, 2 AI, 1 RS485, connettore BNC-F+ant. dip. vert. lambda/2 (A-169DV12)+5mt cavo	RTU RADIO VHF 169MHz 500mW, 4DI, 2 DO, 1 counter, 2 AO, 2 AI, RS485 port, BNC-F connector + dipole antenna lambda/2
RTURADIO-169YAGI	85176200	5A991	IT	Rtu Radio 169MHz 0.5W, 4DI, 2 DO, 1 contatore, 2 AO, 2 AI, 1 RS485, connettore BNC-F+ant. Yagi 3 elem. (A-169YAGI)+10mt cavo	RTU RADIO VHF 169MHz 500mW, 4DI, 2 DO, 1 counter, 2 AO, 2 AI, RS485 port, BNC-F connector + 3 elements Yagi antenna
RTURADIO-SETUP	85238090	2D002	IT	Software di configurazione radiomodem RTURADIO	RTURADIO radiomodem software configuration
S					
S100S-1-ST	85044030	EAR99	IT	Alimentatore doppio per loop di corrente, alim. 115 / 230 Vac	Current loop dual power supply, 115 / 230 Vac
S100S-3-ST	85044030	EAR99	IT	Alimentatore doppio per loop di corrente, alim. 24 Vac	Current loop dual power supply, 24 V
S102-1-ST	85437090	EAR99	IT	Convertitore ohm / V-I, Alim. 115 / 230 Vac	Potentiometer to DC isolator / converter, 115 / 230 Vac
S104-1-ST	85437090	EAR99	IT	Convertitore V-I / frequenza isolato, Alim. 115 / 230 Vac	DC to frequency isolator - converter, 115 / 230 Vac
S107MBU	85176200	5A991	IT	Convertitore / adattatore USB - M-BUS, versione portatile	USB - M-BUS converter adapter, portable version
S107P	85437090	EAR99	IT	Convertitore seriale RS232 - RS485/422, versione portatile	RS232 - RS485/422 serial converter, portable version
S107USB	85437090	EAR99	IT	Convertitore seriale USB/RS485 portatile	RS485/USB serial converter, portable version
S109PT-1-ST	85437090	EAR99	IT	Convertitore Pt100 / V-I isolato galvanicamente, Alim. 115 / 230 Vac	Pt100 to DC isolator - converter, 115 / 230 Vac
S109REG-1-ST	85437090	EAR99	IT	Convertitore Pt100 / V-I isolato galvanicamente, Alim. 115 / 230 Vac	DC current - voltage converter / isolator, 115 / 230 Vac
S109REG-1-X7	85437090	EAR99	IT	Convertitore V-I / V-I con separazione galvanica, ingresso fino a 200 Vdc	DC current - voltage converter / isolator, 115 / 230 Vac, max input 200 Vdc
S109S-1-ST	85437090	EAR99	IT	Separazione galvanica per loop 4..20 mA, Alim. 115 / 230 Vac	Galvanic isolator for 4-20 mA current loop, 115 / 230 Vac

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
S111-1-ST	85437090	EAR99	IT	Convertitore frequenza / V-I isolato, Alim. 115 / 230 Vac	Frequency to DC isolator - converter, 115 / 230 Vac
S112A-1-ST	85437090	EAR99	IT	Alimentatore - amplificatore per sensore on-off, 1 uscita a relè, alim. 115 / 230 Vac	On/Off sensor digital amplifier, 1 relay output, 115 / 230 Vac
S112D-1-ST	85437090	EAR99	IT	Alimentatore - amplificatore per sensore on-off, 2 uscita a relè, alim. 115 / 230 Vac	On/Off sensor digital amplifier, 2 relay output, 115 / 230 Vac
S112M-1-ST	85437090	EAR99	IT	Alimentatore - amplificatore per sensore on-off, 5 uscita a relè, alim. 115 / 230 Vac	On/Off sensor digital amplifier, 5 relay output, 115 / 230 Vac
S112M-23-ST	85437090	EAR99	IT	Alimentatore - amplificatore per sensore on-off, 5 uscita a relè, alim. 24 Vac / dc	On/Off sensor digital amplifier, 5 relay output, 24 Vac/dc
S113S-1-ST	85437090	EAR99	IT	Soglia di allarme, 1 uscita relè	DC current / voltage single alarm trip module, 1 relay output
S113T-1-ST	85437090	EAR99	IT	Soglia di allarme, 3 uscite relè	DC current / voltage single alarm trip module, 3 relay output
S117P1	85437090	EAR99	IT	Kit di configurazione K121, K120RTD, K111, T120, T121 - Convertitore seriale RS232-TTL-RS485/USB portatile	RS232/USB, TTL/USB, RS485/USB asynchronous serial converter
S170-1-ST	85437090	EAR99	IT	Duplicatore convertitore, Alim. 115 / 230 Vac	DC duplicator - isolator, 115 / 230 Vac
S2000-1-ST	85371091	EAR99	IT	Modulo di calcolo a microprocessore, Alim. 115 / 230 Vac	Flow computer, 115 / 230 Vac
S2000-23-ST	85371091	EAR99	IT	Modulo di calcolo a microprocessore, Alim. 24 Vac / dc	Flow computer, 24 Vac/dc
S200-1-ST	85044030	EAR99	IT	Alimentatore stabilizzato duale, Alim. 115 / 230 Vac	Dual stabilized power supply, 115/230 Vac
S200REG-24	85044030	EAR99	IT	Alimentatore stabilizzato regolabile, 22..26 Vdc - I <sub>max</sub> 350 mA	Adjustable stabilized power supply, 22..26 Vdc - I <sub>max</sub> 350 mA
S201D-1-ST	85044030	EAR99	IT	Indicatore a 3 ½ cifre con alimentatore, Alim. 115 / 230 Vac, alim. Trasduttore 24 Vdc	Power supply, digital indicator 3 1/2 digit, 115 / 230 Vac, power transducers 24 Vdc
S201DP-1-ST	85044030	EAR99	IT	Indicatore a 3 ½ cifre con alimentatore, Alim. 115 / 230 Vac, alim. Trasduttore 24 Vdc + setpoint	Power supply, digital indicator 3 1/2 digit, 115 / 230 Vac, power transducers, settable setpoint
S201RC-LP	85437090	3B992	IT	Convertitore di corrente loop powered per sensori Rogowski	Loop powered current converter for Rogowski Coils
S203RC-D	90303330	3A002	IT	Analizzatore di rete trifase, 600 Vac / 1000 Arms, Rogowski, uscite analogica e impulsiva, display LCD, app Micro USB	Three-phase Network Analyzer for Rogowski's sensor, App/MicroUSB
S203T	90303330	3A002	IT	Analizzatore di rete trifase, 600 Vac / 100 mA, classe 0,2, uscita analogica, TA di precisione	AC triple phase network analyzer, 100 mA input
S203TA	90303330	3A002	IT	Analizzatore di rete trifase, 600 Vac / 5 Arms, classe 0,2, uscita analogica, TA standard	Advanced triple phase network analyzer up to 5 Arms input
S203TA-D	90303330	3A002	IT	Analizzatore di rete trifase, 600 Vac / 5 Arms, uscite analogica e impulsiva, TA standard, display LCD, app Micro USB	AC three phase network analyzer with energy meter, App/MicroUSB
S20ADP	85437090	EAR99	IT	Scheda di amplificazione ingresso standard	Input adapter board self-powered for S20N1, S21N1, S30
S20ADP-CM	85437090	EAR99	IT	Scheda di amplificazione ingresso in contenitore modulare	Self-powered input adapter board for S20N1, S21N1, S30
S20ADP-CM-S	85437090	EAR99	IT	Scheda adattatrice impulsi sinusoidali in NPN onda quadra	Adapter module for sinusoidal sensor input
S20ADP-IP65	85437090	EAR99	IT	Scheda di amplificazione ingresso in contenitore stagno	IP65 self-powered input adapter board
S20N1-1-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore, Alim. 115 / 230 Vac	Batch controller, 115 / 230 Vac
S20N1-23-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore, Alim. 24 Vac / dc	Batch controller, 24 Vac / dc
S20N1EX-1-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore in custodia antideflagrante Eexd, Alim. 115 / 230 Vac	Batch controller in EExd flame retardant case, 115 / 230 Vac
S20N1EX-23-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore in custodia antideflagrante Eexd, Alim. 24 Vac / dc	Batch controller in EExd flame retardant case, 24 Vac/dc
S20N1IP65-1-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore in custodia con grado di protezione IP65, Alim. 115 / 230 Vac	Batch controller in IP65 case, 115 / 230 Vac
S20N1IP65-23-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore in custodia con grado di protezione IP65, Alim. 24 Vac / dc	Batch controller in IP65 case, 24 Vac/dc
S20N1-KIT-1-ST	85371091	EAR99	IT	Scheda per alimentazione tasti, Alim. 115 / 230 Vac	S20N1 / S21N1 remote board, 115 / 230 Vac
S20N1-KIT-23-ST	85371091	EAR99	IT	Scheda per alimentazione tasti, Alim. 24 Vac / dc	S20N1 / S21N1 remote board, 24 Vac/dc

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
S21N1-1-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore con funzioni avanzate, Alim. 115 / 230 Vac	Batch controller with advanced functions, 115 / 230 Vac
S21N1-23-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore con funzioni avanzate, Alim. 24 Vac / dc	Batch controller with advanced functions, 24 Vac / dc
S21N1EX-1-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore con funzioni avanzate in custodia antideflagrante Eexd, Alim. 115 / 230 Vac	Batch controller in EExd flame retardant case with advanced functions, 115 / 230 Vac
S21N1EX-23-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore con funzioni avanzate in custodia antideflagrante Eexd, Alim. 24 Vac / dc	Batch controller in EExd flame retardant case with advanced functions, 24 Vac/dc
S21N1IP65-1-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore con funzioni avanzate in custodia con grado di protezione IP65, Alim. 115 / 230 Vac	Batch controller in IP65 case with advanced functions, 115 / 230 Vac
S21N1IP65-23-ST	85371091	4A001	IT	Predeterminatore con funzioni avanzate in custodia con grado di protezione IP65, Alim. 24 Vac / dc	Batch controller in IP65 case with advanced functions, 24 Vac/dc
S232-FO-MONO-SL	85176200	5A991	IT	Convertitore RS232 in fibra monomodale single loop	RS232 - single mode fiber, single loop converter
S232-FO-MONO-DL	85176200	5A991	IT	Convertitore RS232 in fibra monomodale double loop	RS232 - single mode fiber, double loop converter
S232-FO-MULTI-SL	85176200	5A991	IT	Convertitore RS232 in fibra multimodale single loop	RS232 - multi mode fiber, single loop converter
S232-FO-MULTI-DL	85176200	5A991	IT	Convertitore RS232 in fibra multimodale double loop	RS232 - multi mode fiber, double loop converter
S301-1-R	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 115 / 230 Vac	4 digit indicator, universal input, retransmitted output, power supply 115 / 230 Vac
S301-1-R-AOC-S	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 115 / 230 Vac, 4 allarmi open collector, RS232/RS485	4-digit indicator, universal input, re-transmitted output, power supply 115 / 230 Vac, 4 open collector alarms, RS232/RS485
S301-1-R-AR-S	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 115 / 230 Vac, 3 allarmi SPDT, RS232/RS485	4-digit indicator, universal input, re-transmitted output, power supply 115 / 230 Vac, 3 SPDT alarms, RS232/RS485
S301-23-R	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 24 Vac/dc	4 digit indicator, universal input, retransmitted output, power supply 24 Vac/dc
S301-23-R-AOC-S	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 24 Vac/dc, 4 allarmi open collector, RS232/RS485	4-digit indicator, universal input, re-transmitted output, power supply 24 Vac/dc, 4 open collector alarms, RS232/RS485
S301-23-R-AR-S	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 24 Vac/dc, 3 allarmi SPDT, RS232/RS485	4-digit indicator, universal input, re-transmitted output, power supply 24 Vac/dc, 3 SPDT alarms, RS232/RS485
S301B-1-R	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P con bargraph ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 115 / 230 Vac	4 digit indicator + bargraph, universal input, retransmitted output, power supply 115 / 230 Vac
S301B-1-R-AOC-S	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P con bargraph ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 115 / 230 Vac, allarmi open collector, RS232/RS485	4-digit indicator + bargraph, universal input, re-transmitted output, power supply 115 / 230 Vac, 4 open collector alarms, RS232/RS485
S301B-1-R-AR-S	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P con bargraph ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 115 / 230 Vac, 3 allarmi SPDT, RS232/RS485	4-digit indicator, universal input, re-transmitted output, power supply 115 / 230 Vac, 3 SPDT alarms, RS232/RS485
S301B-23-R	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P con bargraph ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 24 Vac/dc	4 digit indicator + bargraph, universal input, retransmitted output, power supply 24 Vac/dc
S301B-23-R-AOC-S	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P con bargraph ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 24 Vac/dc, 4 allarmi open collector, RS232/RS485	4-digit indicator + bargraph, universal input, re-transmitted output, power supply 24 Vac/dc, 4 open collector alarms, RS232/RS485
S301B-23-R-AR-S	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre a $\mu$ P con bargraph ingresso universale e uscita ritrasmessa, Alim. 24 Vac/dc, 3 allarmi SPDT, RS232/RS485	4-digit indicator + bargraph, universal input, re-transmitted output, power supply 24 Vac/dc, 3 SPDT alarms, RS232/RS485
S311A-11-H	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 80-265 Vac, 11 cifre	Universal analog input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 11 digit
S311A-11-H-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 80-265 Vac, 11 cifre, scheda opz.	Universal analog input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 11 digit, opt. board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
S311A-11-L	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 11 cifre	Universal analog input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 11 digit
S311A-11-L-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 11 cifre, scheda opz.	Univ. analog input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 11 digit, opt. board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311A-4-H	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 80-265 Vac, 4 cifre	Universal analog input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 4 digit
S311A-4-H-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 80-265 Vac, 4 cifre, scheda opz.	Universal analog input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 4 digit, opt. board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311A-4-L	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 4 cifre	Universal analog input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 4 digit
S311A-4-L-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 4 cifre, scheda opz.	Univ. analog input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 4 digit, opt. board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311A-6-H	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 80-265 Vac, 6 cifre	Universal analog input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 6 digit
S311A-6-H-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 80-265 Vac, 6 cifre, scheda opz.	Universal analog input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 6 digit, opt. board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311A-6-L	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 6 cifre	Universal analog input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 6 digit
S311A-6-L-O	90268020	3A611	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 6 cifre, scheda opz.	Univ. analog input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 6 digit, opt. board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311A-8-H	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 80-265 Vac, 8 cifre	Universal analog input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 8 digit
S311A-8-H-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 80-265 Vac, 8 cifre, scheda opz.	Universal analog input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 8 digit, opt. board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311A-8-L	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 8 cifre	Universal analog input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 8 digit
S311A-8-L-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso analogico universale, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 8 cifre, scheda opz.	Univ. analog input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 8 digit, opt. board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311AK-4-L	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre con ingresso analogico I/V, 10-40 Vdc, 19-28 Vac	4 digit display with I/V analog input, 10-40 Vdc, 19-28 Vac
S311AK-4-L-IP66	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre con ingresso analogico I/V, 10-40 Vdc, 19-28 Vac, con custodia IP66 (130x80x60 mm)	4 digit display with I/V analog input, 10-40 Vdc, 19-28 Vac, IP66 case
S311AK-4-L-IP66D	90268020	3A001	IT	Indicatore a 4 cifre con ingresso analogico I/V, 10-40 Vdc, 19-28 Vac, N° strumenti e custodia IP66 doppia	4 digit display with I/V analog input, 10-40 Vdc, 19-28 Vac, IP66 case (x2)
S311D-11-H	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 80-265 Vac, 11 cifre	Frequency / digital input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 11 digit
S311D-11-H-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 80-265 Vac, 11 cifre, scheda opz.	Frequency / digital input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 11 digit, opt. Board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311D-11-L	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 11 cifre	Frequency / digital input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 11 digit
S311D-11-L-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 11 cifre, scheda opz.	Frequency / digital input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 11 digit, opt. Board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311D-4-H	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 80-265 Vac, display 4 cifre	Frequency / digital input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 4 digit
S311D-4-H-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 80-265 Vac, display 4 cifre, scheda opz.	Frequency / digital input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 4 digit, opt. Board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311D-4-L	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 4 cifre	Frequency / digital input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 4 digit
S311D-4-L-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 4 cifre, scheda opz.	Frequency / digital input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 4 digit, opt. Board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
S311D-6-H	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 80-265 Vac, display 6 cifre	Frequency / digital input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 6 digit
S311D-6-H-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 80-265 Vac, 6 cifre, scheda opz.	Frequency / digital input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 6 digit, opt. Board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311D-6-L	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 6 cifre	Frequency / digital input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 6 digit
S311D-6-L-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 6 cifre, scheda opz.	Frequency / digital input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 6 digit, opt. Board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311D-8-H	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 80-265 Vac, 8 cifre	Frequency / digital input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 8 digit
S311D-8-H-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 80-265 Vac, 8 cifre, scheda opz.	Frequency / digital input indicator - totalizer, 80-265 Vac, 8 digit, opt. Board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311D-8-L	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 8 cifre	Frequency / digital input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 8 digit
S311D-8-L-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - totalizzatore con ingresso digitale e in frequenza, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 8 cifre, scheda opz.	Frequency / digital input indicator - totalizer, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, 8 digit, opt. Board (2 relay, RS485 Modbus, reset input)
S311G-4-L	90268020	3A001	IT	Indicatore - generatore con ingresso analogico universale a 4 cifre, 10-40 Vdc / 19-28 Vac	4-digit universal input indicator/signal generator, 10-40 Vdc, 19-28 Vac
S311G-4-L-O	90268020	3A001	IT	Indicatore - generatore con ingresso analogico universale a 4 cifre, 10-40 Vdc / 19-28 Vac, scheda opz.	4-digit universal input indicator/signal gen., 10-40 Vdc, 19-28 Vac, opt. board
S311G-4-H	90268020	3A001	IT	Indicatore - generatore con ingresso analogico universale a 4 cifre, 80-265 Vac	4-digit universal input indicator/signal generator, 80-265 Vac
S311G-4-H-O	90268020	3A611	IT	Indicatore - generatore con ingresso analogico universale a 4 cifre, 80-265 Vac, scheda opz.	4-digit universal input indicator/signal generator, 80-265 Vac, opt. board
S311OPZ	90268020	3A001	IT	Scheda opzionale 2 allarmi relè SPDT, interfaccia Modbus, ingresso reset per indicatori S311A / S311D	Optional board with RS485 Modbus interface, 2-CH alarm relay, 1-CH digital input for S311A / S311D indicators
S311-T	85238090	3A001	IT	Servizio di taratura per indicatori - totalizzatori Serie S311	Calibration service for S311 Series indicators totalizers
S312A-4-H-4R	90268020	3A001	IT	Indicatore analogico universale con display a 4 cifre e 4 uscite a relè, 85-265 Vac	Analog Indicator 4-Digits Display with 4 relay outputs, 85-265 Vac
S312A-4-L-4R	90268020	3A001	IT	Indicatore analogico universale con display a 4 cifre e 4 uscite a relè, 10-40 Vdc, 19-28 Vac	Analog Indicator 4-Digits Display with 4 relay outputs, 10-40 Vdc, 19-28 Vac
S315	90268020	3A001	IT	Indicatore loop powered a 4 cifre, ingresso 4-20 mA standard	4 digit loop powered display with 4-20 mA input signal
S315-IP66	90268020	3A001	IT	Indicatore loop powered a 4 cifre, ingresso 4-20 mA con custodia IP66 (130x80x60 mm)	4 digit loop powered display with 4-20 mA input signal, IP66 case
S315-IP66D	90268020	3A001	IT	Indicatore loop powered a 4 cifre, ingresso 4-20 mA N° strumenti e custodia IP66 doppia	4 digit loop powered display with 4-20 mA input signal, IP66 case (x2)
S320A-1-ST	90268020	3A001	IT	Indicatore a 3 ½ cifre con ingresso V / I e 2 allarmi a relè, dim. 96x96, Alim. 115 / 230 Vac	3 ½ digit indicator, V/I input, 2 relay alarms, power supply 115 / 230 Vac
S320A-1-ST-R	90268020	3A001	IT	Indicatore a 3 ½ cifre con ingresso V / I e 2 allarmi a relè, dim. 96x96, Alim. 115 / 230 Vac, uscita ritrasmissione	3 ½ digit indicator, V/I input, 2 relay alarms, re-transmitted output, power supply 115 / 230 Vac
S320A-23-ST	90268020	3A001	IT	Indicatore a 3 ½ cifre con ingresso V / I e 2 allarmi a relè, dim. 96x96, Alim. 24 Vac / dc	3 ½ digit indicator, V/I input, 2 relay alarms, power supply 24 Vac/dc
S320A-23-ST-R	90268020	3A001	IT	Indicatore a 3 ½ cifre con ingresso V / I e 2 allarmi a relè, dim. 96x96, Alim. 24 Vac / dc, uscita ritrasmissione	3 ½ digit indicator, V/I input, 2 relay alarms, power supply 24 Vac/dc, re-transmitted output
S400HV-2	85363030	EAR99	DE	Protezione da sovratensioni 230 Vac, tipo 2 a 3 conduttori (L, N, PE), senza contatto FM	Type 2 230 Vac Surge Protection at 3 conductors (L, N, PE)
S400HV-2-RIC-SL	85363030	EAR99	DE	Ricambio spina 1L-N/PE per S400HV-2, no contatto FM	S400HV2 plug spare 1L-NPE, no FM contact
S400HV-2-RIC-SN	85363030	EAR99	DE	Ricambio spina N/PE per S400HV2	S400HV2 plug spare N/PE
S400LV-1	85363030	EAR99	DE	Protezione da sovratensioni 24 Vac/dc, tipo 2 a 3 conduttori (L, N, PE), con contatto FM	Type 3 24 Vac/dc Surge Protection with FM contact at 3 conductors (L, N, PE)

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
S400CL-1	85363030	EAR99	DE	Protezione da sovratensioni 21Vac/30Vdc, C1/2/3/D1, per segnali analogici mA/V e logici con sezionatore a coltelli	Analog and Digital Signals Surge Protection with knife disconnecter
S400CL-1-15	85363030	EAR99	DE	Kit 15 p.zi protezione da sovratensioni S400CL-1	S400CL-1 10 pieces kit
S400CL-1-P5	85363030	EAR99	DE	Confezione da 5 p.zi parete chiusura per modulo S400CL-1	S400CL-1 closing side (5 pieces)
S400NET-1	85363030	EAR99	DE	Protezione da sovratensioni per reti Ethernet, seriali e bus di campo, 5 fili	Ethernet, serial, fieldbus networks Surge Protections, 5 wires
S400NET1-RIC	85363030	EAR99	DE	Ricambio spina per S400NET-1	S400NET-1 plug spare
S400ETH-DSK	85363030	EAR99	DE	Protezione da sovratensioni B2, C1/2/3,D1 per reti Ethernet Class.D/Cat.5 (100 Mbps)/5e (1Gbps), PoE	Ethernet Networks Surge Protections, Class.D/Cat.5 (100 Mbps)/5e (1 Gbps), 1Gbit/s, PoE
S401-L	90268020	EAR99	IT	Indicatore con display OLED e interfaccia ModBUS, 10-40 Vdc / 19-28 Vac	ModBUS RTU indicator with OLED 2,7" display
S485-FO-MONO-DL	85176200	5A991	IT	Convertitore RS485 in fibra monomodale double loop	RS485 single mode fiber, double loop converter
S485-FO-MULTI-DL	85176200	5A991	IT	Convertitore multi-drop fibra ottica ↔ RS485 a doppio loop	Multidrop fiber optic - RS485 double loop converter
S485-FO-MONO-SL	85176200	5A991	IT	Convertitore RS485 in fibra monomodale single loop	RS485 - single mode fiber, single loop converter
S485-FO-MULTI-SL	85176200	5A991	IT	Convertitore multi-drop fibra ottica ↔ RS485 a singolo loop	Multidrop fiber optic - RS485 single loop converter
S50-1-ST	85044030	EAR99	IT	Alimentatore per loop di corrente, Alim. 115 / 230 Vac	Current loop power supply, 115/230 Vac
S50-3-ST	85044030	EAR99	IT	Alimentatore per loop di corrente, Alim. 24 Vac	Current loop power supply, 24 V
S500-MOD	90289010	EAR99	IT	Interfaccia di comunicazione ottica - RS485 Modbus Rtu standard	RS485 Modbus RTU optical interface module
S500-MBU	90289010	EAR99	IT	Interfaccia di comunicazione ottica - M-Bus	M-BUS optical interface module
S500-ETH	90289010	EAR99	IT	Interfaccia di comunicazione ottica - LAN Modbus TCP-IP,web server	Ethernet optical interface module
S500-KNX	90289010	EAR99	IT	Interfaccia di comunicazione ottica - KNX (Konnex)	Konex optical interface module
S501-40-0	90283011	EAR99	IT	Contatore Energia 40A monofase 2 fili 1 DIN	40A single phase energy counter 2 wires 1 DIN
S501-40-0-MID	90283011	EAR99	IT	Contatore Energia 40A monofase 2 fili 1 DIN, MID	40A single phase energy counter 2 wires 1 DIN, MID certified
S501-40-MOD-MID	90283011	EAR99	IT	Cont. Energia 40A monofase 2 fili 1 DIN, RS485 Modbus, MID	40A single phase energy counter 2 wires 1 DIN, RS485 Modbus MID
S501-40-MBU-MID	90283011	EAR99	IT	Contatore Energia 40A monofase 2 fili 1 DIN, M-Bus, MID	40A single phase energy counter 2 wires 1 DIN, RS485 M-Bus, MID
S502-80-MOD	90283012	EAR100	IT	Contatore Energia 80A monofase 2 fili 2 DIN, RS485 Modbus	80A single phase energy counter 2 wires 2 DIN, RS485 Modbus
S502-80-MBU	90283013	EAR101	IT	Contatore Energia 80A monofase 2 fili 2 DIN, M-Bus	80A single phase energy counter 2 wires 2 DIN, M-BUS
S502-80-ETH	90283014	EAR102	IT	Contatore Energia 80A monofase 2 fili 2 DIN, Ethernet	80A single phase energy counter 2 wires 2 DIN, Ethernet
S502-80-MID	90283011	EAR99	IT	Contatore Energia 80A monofase 2 fili 2 DIN, certif. MID	80A Single Phase Energy Counter, 2 wires, 1 DIN, MID certified
S502-80-R	90283011	EAR99	IT	Contatore Energia 80A monofase 2 fili 2 DIN, reset tutti contatori	80A Single Phase Energy Counter, 2 wires, 1 DIN, counters reset
S504C-6-MOD-MID	90283019	EAR99	IT	Contatore Energia 1/5A trifase 4 fili 4 DIN- RS485 Modbus, certif. MID	6A three phase energy counter 4 wires 4 DIN, RS485 Modbus, MID certified
S504C-6-MBU-MID	90283019	EAR99	IT	Contatore Energia 1/5A trifase 3/4 fili 4 DIN- MBus, certif. MID	6A three phase energy counter 4 wires 4 DIN, M-BUS, MID certified
S504C-6-ETH-MID	90283019	EAR99	IT	Contatore Energia 1/5A trifase 4 fili 4 DIN- Ethernet, certif. MID	6A three phase energy counter 4 wires 4 DIN, Ethernet, MID certified
S504C-80-MOD-MID	90283019	EAR99	IT	Contatore Energia 80A trifase 4 fili 4 DIN- RS485 Modbus, certif. MID	80A three phase energy counter 4 wires 4 DIN, RS485 Modbus, MID certified
S504C-80-MBU-MID	90283019	EAR99	IT	Contatore Energia 80A trifase 4 fili 4 DIN- MBus, certif. MID	80A three phase energy counter 4 wires 4 DIN, M-BUS, MID certified
S504C-80-ETH-MID	90283019	EAR99	IT	Contatore Energia 80A trifase 4 fili 4 DIN- Ethernet, certif. MID	80A three phase energy counter 4 wires 4 DIN, Ethernet, MID certified
S534-6-MID	90283019	EAR99	IT	Contatore Energia 1/5A trifase 3/4 fili 4 DIN, certif. MID	6A three phase energy counter 3/4 wires 4 DIN, MID certified
S534-80-MID	90283019	EAR99	IT	Contatore Energia 80A trifase 3/4 fili 4 DIN, certif. MID	80A three phase energy counter 3/4 wires 4 DIN, MID certified

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
S604B-6-MOD	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete BASE x TA1/5A-RS485 Modbus,1MB mem. log.	Three phase power meter, BASIC version, for CT/5A, RS485 Modbus,1MB mem. log.
S604B-6-ETH	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete BASE x TA1/5A-Ethernet,1MB mem. log.	Three phase power meter, BASIC version, for CT/5A, Ethernet, 1MB mem. log.
S604B-80-MOD	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete BASE 80A-RS485 Modbus,1MB mem. log.	Three phase power meter, BASIC version, 80A-RS485 Modbus,1MB mem. log.
S604B-80-ETH	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete BASE 80A-Ethernet,1MB mem. log.	Three phase power meter, BASIC version, 80A-Ethernet,1MB mem. log.
S604B-ROG-MOD-30	90303900	3A002	IT	Kit Analizz.re di Rete BASE RS485 Modbus,1MB mem. Log.+3 Rogowski RC150 L= 30cm Øint. 9,5 cm	Threee-phase power meter kit including nr.1 S604E RS485 Modbus,1MB mem. Log + nr. 3 Rogowski coils RC150 L= 30cm Øint. 9,5 cm
S604B-ROG-MOD-45	90303900	3A002	IT	Kit Analizz.re di Rete BASE RS485 Modbus,1MB mem. Log.+3 Rogowski RC150 L= 45cm Øint. 14 cm	Threee-phase power meter kit including nr.1 S604B RS485 Modbus,1MB mem. Log + nr. 3 Rogowski coils RC150 L= 45cm Øint. 14 cm
S604B-ROG-MOD-70	90303900	3A002	IT	Kit Analizz.re di Rete BASE RS485 Modbus,1MB mem. Log.+3 Rogowski RC150 L= 70cm Øint. 22 cm	Threee-phase power meter kit including nr.1 S604E RS485 Modbus,1MB mem. Log+ nr. 3 Rogowski coils RC150 L= 70cm Øint. 22 cm
S604E-6-MOD	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete Energy PLUS x TA1/5A-RS485 Modbus,8MB log. Armoniche	Power Meter, Energy PLUS x TA1/5A-RS485 Modbus,8MB log. harmonics
S604E-6-ETH	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete Energy PLUS x TA1/5A-Ethernet,8MB log. Armoniche	Power Meter Energy PLUS x TA1/5A-Ethernet,8MB log. Harmonics
S604E-80-ETH	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete Energy PLUS 80A-Ethernet,8MB log. Armoniche	Power Meter Energy PLUS 80A-Ethernet,8MB log. Harmonics
S604E-80-MOD	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete Energy PLUS 80A-RS485 Modbus,8MB log. Armoniche	Power Meter, Energy PLUS 80A-RS485 Modbus,8MB log. harmonics
S604E-ROG-MOD-30	90303900	3A002	IT	Kit Analizz. di Rete Energy PLUS RS485 Modbus,8MB log.Arm.+3 Rogowski RC150 L= 30cm Øint.9,5cm	Power Meter Kit Energy PLUS RS485 Modbus,8MB log.Arm.+3 Rogowski RC150 L= 30cm Øint.9,5cm
S604E-ROG-MOD-45	90303900	3A002	IT	Kit Analizz. di Rete Energy PLUS RS485 Modbus,8MB log.Arm.+3 Rogowski RC150 L= 45cm Øint.14cm	Power Meter Kit Energy PLUS RS485 Modbus,8MB log.Arm.+3 Rogowski RC150 L= 45cm Øint.14cm
S604E-ROG-MOD-70	90303900	3A002	IT	Kit Analizz. di Rete Energy PLUS RS485 Modbus,8MB log.Arm.+3 Rogowski RC150 L= 70cm Øint.22cm	Power Meter Kit Energy PLUS RS485 Modbus,8MB log.Arm.+3 Rogowski RC150 L= 70cm Øint.22cm
S604E-ROG-ETH-30	90303900	3A002	IT	Kit Analizz. di Rete Energy PLUS Ethernet,8MB log.Arm.+ 3 Rogowski RC150 L= 30 cm Øint. 9,5 cm	Power Meter Kit Energy PLUS Ethernet,8MB log.Arm.+ 3 Rogowski RC150 L= 30 cm Øint. 9,5 cm
S604E-ROG-ETH-45	90303900	3A002	IT	Kit Analizz. di Rete Energy PLUS Ethernet,8MB log.Arm.+ 3 Rogowski RC150 L= 45 cm Øint. 14cm	Power Meter Kit Energy PLUS Ethernet,8MB log.Arm.+ 3 Rogowski RC150 L= 45 cm Øint. 14cm
S604EROGETH45-5	90303900	3A002	IT	Kit Analizz. di Rete Energy PLUS Ethernet,8MB log.Arm.+ 3 Rogowski RC150 L= 45 cm Øint. 14cm, cavo sonde 5 m	Power Meter Kit Energy PLUS Ethernet,8MB log.Arm.+ 3 Rogowski RC150 L= 45 cm Øint. 14cm, probes cable 5m
S604EROGETH45-10	90303900	3A002	IT	Kit Analizz. di Rete Energy PLUS Ethernet,8MB log.Arm.+ 3 Rogowski RC150 L= 45 cm Øint. 14cm, cavo sonde 10 m	Power Meter Kit Energy PLUS Ethernet,8MB log.Arm.+ 3 Rogowski RC150 L= 45 cm Øint. 14cm, probes cable 10m
S604E-ROG-ETH-70	90303900	3A002	IT	Kit Analizz. di Rete Energy PLUS Ethernet,8MB log.Arm.+ 3 Rogowski RC150 L= 70cm Øint. 22cm	Power Meter Kit Energy PLUS Ethernet,8MB log.Arm.+ 3 Rogowski RC150 L= 70cm Øint. 22cm
S6001-PC	85371091	5A991	IT	Controllore pompe con I/O integrato, sistema di programmazione Straton e HMI 7"	Advanced Pump Controller with 7" HMI
S6001-RTU	85371091	5A991	IT	All-in-one RTU con I/O integrato, modem 3G e sistema di programmazione Straton	Remote Control Unit with built-in IO and 3G+ modem
S6001-RTU-E	85371091	5A991	IT	All-in-one RTU con I/O integrato, modem 3G e sistema di programmazione Straton, protocolli Energia	Remote Control Unit with built-in IO, 3G+ modem, Energy Management protocols
S711B6MOD	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete LCD 96x96 BASIC per TA1/5A-RS485 Modbus,1MB mem. log.,1 DI 2 DO	LCD 96x96 BASIC Power Meter, TA1/5A-RS485 Modbus,1MB mem. log.,1 DI 2 DO
S711E6MOD	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete LCD 96x96 Energy PLUS x TA1/5A-RS485 Modbus,8MB log.,1 DI 2 DO, Armoniche	LCD 96x96 Energy PLUS Power Meter, TA1/5A-RS485 Modbus,8MB log.,1 DI 2 DO, harmonics
S711E6MODAO	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete LCD 96x96 Energy PLUS x TA1/5A-RS485 Modbus,8MB log.,1 DI 2 DO 1AO, Armoniche	LCD 96x96 Energy PLUS Power Meter, TA1/5A-RS485 Modbus,8MB log.,1 DI 2 DO 1AO, harmonics
S711E6ETH	90303900	3A002	IT	Analizzatore di Rete LCD 96x96 Energy PLUS x TA1/5A-Ethernet,8MB log., 1 DI 2 DO, Armoniche	LCD 96x96 Energy PLUS Power Meter, TA1/5A-Ethernet,8MB log., 1 DI 2 DO, harmonics



CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
S711EROGMOD30	90303900	3A002	IT	Kit Analiz. Rete 96x96 RS485+3 Rogowski L= 30cm Øint. 9,5cm v. Energy PLUS RS485 Modbus 8MB log dati,1DI 2DO, lettura 15 <sup>^</sup> Armonica, valori MIN/MED/MAX	LCD 96x96 Energy PLUS Power Meter Kit, RS485 Modbus,8MB log., 1 DI 2 DO,Arm.+3 Rogowski RC150 L= 30cm Øint.9,5cm
S711EROGMOD45	90303900	3A002	IT	Kit Analiz. Rete 96x96 RS485+3 Rogowski L= 45 cm Øint. 14cm v. Energy PLUS RS485 Modbus 8MB log dati,1DI 2DO, lettura 15 <sup>^</sup> Armonica, valori MIN/MED/MAX	LCD 96x96 Energy PLUS Power Meter Kit, RS485 Modbus,8MB log., 1 DI 2 DO, harmonics, 3 Rogowski RC150 L= 45cm Øint.14cm
S711EROGMOD70	90303900	3A002	IT	Kit Analiz. Rete 96x96 RS485+3 Rogowski L= 70cm Øint. 22cm v. Energy PLUS RS485 Modbus 8MB log dati,1DI 2DO, lettura 15 <sup>^</sup> Armonica, valori MIN/MED/MAX	LCD 96x96 Energy PLUS Power Meter Kit, RS485 Modbus,8MB log., 1 DI 2 DO,Arm.+3 Rogowski RC150 L= 70cm Øint.22cm
S711EROGMOD30AO	90303900	3A002	IT	Kit Analiz. Rete 96x96 RS485+3 Rogowski L= 30cm Øint. 9,5cm v. Energy PLUS RS485 Modbus 8MB log dati,1DI 2DO, 1AO lettura 15 <sup>^</sup> Armonica, valori MIN/MED/MAX	LCD 96x96 Energy PLUS RS485 Modbus,8MB log., 1 DI 2 DO 1 AO, harmonics, 3 Rogowski RC150 L= 30cm Øint.9,5cm
S711EROGMOD45AO	90303900	3A002	IT	Kit Analiz. Rete 96x96 RS485+3 Rogowski L= 45 cm Øint. 14cm v. Energy PLUS RS485 Modbus 8MB log dati,1DI 2DO, 1AO lettura 15 <sup>^</sup> Armonica, valori MIN/MED/MAX	LCD 96x96 Energy PLUS Power Meter Kit, RS485 Modbus,8MB log., 1 DI 2 DO 1 AO, harmonics, 3 Rogowski RC150 L= 45cm Øint.14cm
S711EROGMOD70AO	90303900	3A002	IT	Kit Analiz. Rete 96x96 RS485+3 Rogowski L= 70cm Øint. 22cm v. Energy PLUS RS485 Modbus 8MB log dati,1DI 2DO, 1AO lettura 15 <sup>^</sup> Armonica, valori MIN/MED/MAX	LCD 96x96 Energy PLUS RS485 Modbus,8MB log., 1 DI 2 DO 1 AO, harmonics, 3 Rogowski RC150 L= 70cm Øint.22cm
S711EROGETH30	90303900	3A002	IT	Kit Analiz. Rete 96x96 ETHERNET+3 Rog. L= 30cm Øint. 9,5cm v. Energy PLUS Ethernet 8MB log dati,1DI 2DO, lettura 15 <sup>^</sup> Armonica, valori MIN/MED/MAX	LCD 96x96 Energy PLUS Power Meter Kit , Ethernet,8MB log., 1 DI 2 DO, harmonics, 3 Rogowski RC150 L= 30 cm Øint. 9,5 cm
S711EROGETH45	90303900	3A002	IT	Kit Analiz. Rete 96x96 ETHERNET+3 Rog. L= 45 cm Øint. 14cm v. Energy PLUS Ethernet 8MB log dati,1DI 2DO, lettura 15 <sup>^</sup> Armonica, valori MIN/MED/MAX	LCD 96x96 Energy PLUS Power Meter Kit , Ethernet,8MB log., 1 DI 2 DO, harmonics, 3 Rogowski RC150 L= 45 cm Øint. 14cm
S711EROGETH70	90303900	3A002	IT	Kit Analiz. Rete 96x96 ETHERNET+3 Rog. L= 70cm Øint. 22cm v. Energy PLUS Ethernet 8MB log dati,1DI 2DO, lettura 15 <sup>^</sup> Armonica, valori MIN/MED/MAX	LCD 96x96 Energy PLUS Power Meter Kit, Ethernet,8MB log., 1 DI 2 DO, harmonics, 3 Rogowski RC150 L= 70cm Øint. 22cm
S91	85044030	EAR99	IT	Relè multiprotezione per motori	Motor protection relay
S-DIN	85389099	EAR99	IT	Supporto di fissaggio per guida DIN per M-RTU	M-RTU DIN rail guide support
SCAN-FO-MONO-SL	85176200	5A991	IT	Convertitore CAN in fibra monomodale single loop	CAN - single mode fiber, single loop converter
SCAN-FO-MONO-DL	85176200	5A991	IT	Convertitore CAN in fibra monomodale double loop	CAN - single mode fiber, double loop converter
SCAN-FO-MULTI-SL	85176200	5A991	IT	Convertitore CAN in fibra multimodale single loop	CAN - multimode fiber, single loop converter
SCAN-FO-MULTI-DL	85176200	5A991	IT	Convertitore CAN in fibra multimodale double loop	CAN - multimode fiber, double loop converter
SDD	85238090	2D002	IT	SENECA Discovery Device, IP scanner per Z-KEY, Z-PASS1, Z-PASS2	SENECA Discovery Device, IP scanner for Z-KEY, Z-PASS1, Z-PASS2
SEAL	85238090	2D002	IT	SENECA Advanced language, software grafico di programmazione avanzata MYALARM2, Z-4000, Z-GPRS2-SEAL, Z-GPRS3, Z-LOGGER-SEAL	SENECA Advanced language, programming graphic software for MYALARM2, Z-4000, Z-GPRS2-SEAL, Z-GPRS3, Z-LOGGER-SEAL
SEAL LEGACY	85238090	2D002	IT	SENECA Advanced language, software grafico di programmazione avanzata con wizard per Z-GPRS2-SEAL, Z-LOGGER-SEAL	SENECA Advanced language, programming graphic software with wizard for Z-GPRS2-SEAL, Z-LOGGER-SEAL
SENECA PACKAGE	85238090	2D002	IT	Raccolta piattaforma Z-NET	Z-NET software suite
SENECA SMS	85238090	2D002	IT	App iOS / Android per configurazione e interrogazione remota MYALARM2 e Z-GPRS2	MYALARM2 / Z-GPRS2 App iOS / Android for remote configuration
SENECA TEMP	85238090	2D002	IT	App iOS MYALARM2 per controllo temperature	MYALARM2 App iOS for temperature control
SESC	85238090	2D002	IT	SENECA Ethernet to Serial Connection per Z-KEY, Z-PASS1, Z-PASS2	SENECA Ethernet to Serial Connection tool for Z-KEY, Z-PASS1, Z-PASS2
SETH-FO-MONO-SL	85176200	5A991	IT	Convertitore Ethernet in fibra monomodale single loop	Ethernet - single mode fiber, single loop converter

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
SETH-FO-MONO-DL	85176200	5A991	IT	Convertitore Ethernet in fibra monomodale double loop	Ethernet - single mode fiber, double loop converter
SETH-FO-MULTI-SL	85176200	5A991	IT	Convertitore Ethernet in fibra multimodale single loop	Ethernet - multimode fiber, single loop converter
SETH-FO-MULTI-DL	85176200	5A991	IT	Convertitore Ethernet in fibra multimodale double loop	Ethernet - multimode fiber, double loop converter
SG-EQ4	85437090	EAR99	IT	Scheda di equalizzazione fino a 4 celle di carico	Equalization and connection circuit up to 4 load cell in parallel
SG-EQ4-BOXPG7	85437090	EAR99	IT	Scheda + box di equalizzazione fino a 4 celle di carico	Equalization and connection circuit up to 4 load cell in parallel + IP67 box
SOFT2000DOS	85238090	2D002	IT	Software di configurazione DOS S2000	S2000 configuration software, DOS based
SOFT2000WIN	85238090	2D002	IT	Software di configurazione Windows S2000	S2000 configuration software, Windows based
SOFT-EDUC	85238090	2D002	IT	Logger Manager software re-educator	Logger Manager, re-educator software
SOFT-OTLM	85238090	2D002	IT	Logger Manager, software standard per DL	Logger Manager, standard software
S-TOOL	85238090	2D002	IT	SENECA-TOOL: kit di configurazione Z-PROG + Z-SETUP+Z-SETUP2 + Librerie Z-4XX-D + Soft2000 DOS + Soft2000WIN + CS-JACK-DB9F	SENECA-TOOL: Configuration toolkit including Z-PROG, Z-SETUP, Z-SETUP2, Z-4XX-D libraries, Soft2000 DOS, Soft2000WIN, CS-JACK-DB9F
STRATON-D-USB	85238090	2D002	FR	Chiave attivazione Straton per controllori IEC 61131	Straton activation key for IEC 61131 controllers
STRATON-IDE256	85238090	2D002	FR	Ambiente di sviluppo Straton 256 tag con chiave di attivazione USB	Straton development environment, 256 tags, USB activation key
STRATON-IDE512	85238090	2D002	FR	Ambiente di sviluppo Straton 512 tag con chiave di attivazione USB	Straton development environment, 512 tags, USB activation key
STRATON-IDEUN	85238090	2D002	FR	Ambiente di sviluppo Straton tag illimitati con chiave di attivazione USB	Straton development environment, unlimited tags, USB activation key
STRATON-870S	85238090	2D002	FR	Licenza attivazione IEC 60870-5-101/104 Slave	IEC 60870-5-101/104 Slave activation license
STRATON-870S-850	85238090	2D002	FR	Licenza attivazione IEC 60870-5-101/104 Slave + Licenza IEC 61850 Client / Server	IEC 60870-5-101/104 Slave activation license+ IEC 61850 Client / Server
SSD				Surprise Smart Display	Surprise Smart Display
SSP	85238090	2D002	IT	SENECA Straton Package - CPU Seneca Installer suite (in dotazione)	SENECA Straton Package - CPU Seneca Installer suite
STRATON-UPGRADE1	85238090	2D002	FR	STRATON UPGRADE da 256 a 512 tag	STRATON UPGRADE From 256 To 512 tag
STRATON-UPGRADE2	85238090	2D002	FR	STRATON UPGRADE da 512 a tag illimitati	STRATON UPGRADE From 512 To Unlimited tags
STRATON-UPGRADE3	85238090	2D002	FR	STRATON UPGRADE da 256 a tag illimitati	STRATON UPGRADE From 256 To Unlimited tags
STRATON-WB	85238090	2D002	FR	Straton workbench IEC 61131 free editor (in dotazione)	Straton workbench IEC 61131 free editor
T					
T120	85437090	EAR99	IT	Trasmettitore a 2 fili loop powered per sonde Pt100 e Ni100, standard	2 wire loop powered transmitter for Pt100 and Ni100 probes
T120-C	85437090	EAR99	IT	Trasmettitore a 2 fili loop powered per sonde Pt100 e Ni100, calibrato	2 wire loop powered transmitter for Pt100 and Ni100 probes, calibrated version
T121	85437090	EAR99	IT	Trasmettitore di temperatura universale isolato standard loop powered	Isolated loop powered temperature transmitter
T121-C	85437090	EAR99	IT	Trasmettitore di temperatura universale isolato calibrato loop powered	Isolated loop powered temperature transmitter, calibrated version
T201	85437090	EAR99	IT	Trasformatore di corrente alternata 0..40Aac, 8 scale, out 4-20mA, D 12mm, loop powered	AC Current Transducer to DC current (4..20 mA - loop powered)
T201DC	85437090	EAR99	IT	Trasformatore di corrente continua 0..40Adc, 8 scale, out 4-20mA, D 12mm loop powered (patented technology)	DC Current Transducer to DC current (4..20 mA - loop powered)
T201DC100	85437090	EAR99	IT	Trasduttore passivo di corrente continua 100 Adc, 8 scale, out 4-20 mA, D 12mm, per loop di corrente 4..20 mA	Passive current transducer 100 Adc for 4..20 mA current loop
T201DCH	85437090	EAR99	IT	Trasformatore di corrente a effetto Hall 0-25/50A (AC/DC), out 0-10Vdc, D12mm TRMS	AC/DC contactless TRMS direct and alternate current transducer
T201DCH100	85437090	EAR99	IT	Trasformatore di corrente a effetto Hall 0-50/100A (AC/DC), uscita bipolare 0-10 Vdc, D12mm TRMS	AC/DC contactless TRMS direct and alternate current ( $\pm$ 100 A) transducer, Hall Effect

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
T201DCH300	85437090	EAR99	IT	Trasformatore di corrente a effetto Hall 0-150/300A (AC/DC), uscita bipolare 0-10 Vdc, D121mm TRMS	AC/DC contactless TRMS direct and alternate current ( $\pm 300$ A) transducer, Hall Effect
T201DCH50-LP	85437090	EAR99	IT	Trasduttore di corrente continua o alternata ( $\pm 50$ A) a effetto Hall TRMS con uscita 4..20 mA loop powered	AC/DC CT with Hall effect IN $\pm 50$ Aac/dc OUT 4..20 mA loop powered
T201DCH100-LP	85437090	EAR99	IT	Trasduttore di corrente continua o alternata ( $\pm 100$ A) a effetto Hall TRMS con uscita 4..20 mA loop powered	AC/DC CT with Hall effect IN $\pm 100$ Aac/dc OUT 4..20 mA loop powered
T201DCH300-LP	85437090	EAR99	IT	Trasduttore di corrente continua o alternata ( $\pm 300$ A) a effetto Hall TRMS con uscita 4..20 mA loop powered	AC/DC CT with Hall effect IN $\pm 300$ Aac/dc OUT 4..20 mA loop powered
T201DCH50-M	85437090	EAR99	IT	Trasduttore di corrente continua o alternata ( $\pm 50$ A) a effetto Hall TRMS con uscita 0..10V, ModBUS	AC/DC CT with Hall effect IN $\pm 50$ Aac/dc OUT 0..10V, Modbus
T201DCH100-M	85437090	EAR99	IT	Trasduttore di corrente continua o alternata ( $\pm 100$ A) a effetto Hall TRMS con uscita 0..10V, ModBUS	AC/DC CT with Hall effect IN $\pm 100$ Aac/dc OUT 0..10V, Modbus
T201DCH300-M	85437090	EAR99	IT	Trasduttore di corrente continua o alternata ( $\pm 300$ A) a effetto Hall TRMS con uscita 0..10V, ModBUS	AC/DC CT with Hall effect IN $\pm 300$ Aac/dc OUT 0..10V, Modbus
TA100	85437090	EAR99	IT	Trasformatore amperometrico di precisione per S203T, f.s.100 A, classe 0,1% (1/10000)	High precision Current Transformer for S203T (f.s.100 A)
TA15	85437090	EAR99	IT	Trasformatore amperometrico di precisione per S203T, f.s.15 A, classe 0,1% (1/10000)	High precision Current Transformer for S203T (f.s.15 A)
TA25	85437090	EAR99	IT	Trasformatore amperometrico di precisione per S203T, f.s.25 A, classe 0,1% (1/10000)	High precision Current Transformer for S203T (f.s.25 A)
TAC-C5-00755-023	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 75/5A CL.0,5 cava Ø23MM	Current Transducer 75/5A CL.0,5 Ø23MM
TAC-C5-01005-023	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 100/5A CL.0,5 cava Ø23MM	Current Transducer 100/5A CL.0,5 Ø23MM
TAC-C5-01505-023	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 150/5A CL.0,5 cava Ø23MM	Current Transducer 150/5A CL.0,5 Ø23MM
TAC-C5-02505-023	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 250/5A CL.0,5 cava Ø23MM	Current Transducer 250/5A CL.0,5 Ø23MM
TAC-C5-04005-037	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 400/5A CL.0,5 cava Ø37MM	Current Transducer 400/5A CL.0,5 Ø37MM
TAC-C5-06005-037	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 600/5A CL.0,5 cava Ø37MM	Current Transducer 600/5A CL.0,5 Ø37MM
TAC-C5-08005-037	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 800/5A CL.0,5 cava Ø37MM	Current Transducer 800/5A CL.0,5 Ø37MM
TAC-C5-10005-037	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 1000/5A CL.0,5 cava Ø37MM	Current Transducer 1000/5A CL.0,5 Ø37MM
TAC-C5-10005-046	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 1000/5A CL.0,5 cava Ø46MM	Current Transducer 1000/5A CL.0,5 Ø46MM
TAC-C5-15005-046	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 1500/5A CL.0,5 cava Ø46MM	Current Transducer 1500/5A CL.0,5 Ø46MM
TAC-C5-20005-046	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 2000/5A CL.0,5 cava Ø46MM	Current Transducer 2000/5A CL.0,5 Ø46MM
TAC-C5-15005-062	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 1500/5A CL.0,5 cava Ø62MM	Current Transducer 1500/5A CL.0,5 Ø62MM
TAC-C5-20005-062	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 2000/5A CL.0,5 cava Ø62MM	Current Transducer 2000/5A CL.0,5 Ø62MM
TAC-C5-25005-062	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 2500/5A CL.0,5 cava Ø62MM	Current Transducer 2500/5A CL.0,5 Ø62MM
TAC-C5-30005-062	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 3000/5A CL.0,5 cava Ø62MM	Current Transducer 3000/5A CL.0,5 Ø62MM
TAC-C5-25005-62L	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 2500/5A CL.0,5 cava Ø62MM	Current Transducer 2500/5A CL.0,5 Ø62MM
TAC-C5-30005-62L	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 3000/5A CL.0,5 cava Ø62MM	Current Transducer 3000/5A CL.0,5 Ø62MM
TAC-C5-40005-62L	85437090	EAR99	CN	Trasformatore amperometrico 4000/5A CL.0,5 cava Ø62MM	Current Transducer 4000/5A CL.0,5 Ø62MM
TCK-250-3-M12	90251920	EAR99	IT	Termocoppia K, d=3 mm, L=250 mm, attacco connettore M12	Thermocouple type K, d=3 mm, L=250 mm, M12 connector
TCK-250-1.5-M12	90251920	EAR99	IT	Termocoppia K, d=1.5 mm, L=100 mm, attacco connettore M12	Thermocouple type K, d=1.5 mm, L=100 mm, M12 connector
TCK-W-1000-M12	90251920	EAR99	IT	Termocoppia K, giunto esposto, L=1000 mm, attacco connettore M12	Thermocouple type K, joint exposed, L=1000 mm, M12 connector

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
TCK-AC-M12	90251920	EAR99	IT	Termocoppia tipo K ad archetto, attacco connettore M12	Thermocouple type K, bow type, M12 connector
TEMP-TAG-Z-KEY	85238090	2D002	IT	Template Excel gestione tag modalità gateway - Z-KEY	Excel template for Z-KEY tags (gateway mode)
TEMP-WEB-Z-KEY	85238090	2D002	IT	Template pagina web Z-KEY	Web page template for Z-KEY
TEMP-TAG-Z-PASS	85238090	2D002	IT	Template Excel gestione tag modalità gateway - Z-PASS-1/2/2S	Excel template for Z-PASS-1/2/2S tags (gateway mode)
TEST-4-PWR	85238090	EAR99	IT	Alimentatore per Test-4	Test-4 power supply
TEST-4-PK	85437090	EAR99	IT	Precision Kit (set puntali di precisione e pinze a coccodrillo) per Test-4	Precision kit for Test-4
TEST-4-R	85437090	EAR99	IT	Set puntali di precisione per Test-4	Precision test leads for Test-4
TEST-4-T	85238090	2D002	IT	Certificato di taratura ISO 9001 per Test-4	ISO 9001 calibration certificate for Test-4
TEST-4	85437090	EAR99	IT	Generatore di segnale, misuratore portatile V-mA con simulazione rampe	Voltage / Current simulator meter (handheld) with ramps simulation
U					
USB-ISO				Isolatore galvanico USB	USB galvanic isolator
USB-SW-KEY	84719000	EAR99	IT	Chiave USB con software, librerie, piattaforme e ambienti di sviluppo, manualistica per controllori multifunzione	USB-key with software, libraries, platforms and development environments, manuals for Multifunction controllers
USB-DR-OPC-KEY	84719000	EAR99	IT	Chiave USB per attivazione licenze Data Recorder e OPC Server (ricambio)	USB-key for Data Recorder and OPC Server license activation (spare)
UT-M12	90251920	EAR99	IT	Sonda temperatura/umidità relativa, attacco connettore M12	Temperature / Relative Humidity probe, M12 connector
V					
VISUAL1	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 4,3" widescreen a colori	4,3" touch screen operator panel, 480x272, RISC 400 MHz, TFT 65535 colors, Nr 1 RS232/RS485, Nr 1 RS485, Nr 1 USB client 2.0, RTC
VISUAL1E	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 4,3" widescreen a colori, interfaccia Ethernet	4,3" touch screen operator panel, Ethernet
VISUAL2	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 7" widescreen a colori	7" touch screen operator panel, 800x480, RISC 400 MHz, TFT 65535 colors, Nr1 RS232, Nr1 RS485, Nr1 USB Host 1.1, Nr1 USB Client 2.0, RTC
VISUAL2E	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 7" widescreen a colori, interfaccia Ethernet	7" touch screen operator panel, Ethernet
VISUAL3	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 4,3" widescreen a colori, interfaccia Ethernet	4,3" touch screen operator panel, 480x272, ARM 600 MHz, TFT 16 milioni colors, RAM 128 MB, Nr1 USB host 2.0, Nr1 RS232/RS485, Nr1 RS485, Nr1 Ethernet
VISUAL3-FLOW	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 4,3" widescreen a colori, interfaccia Ethernet, ricambio Flow Computer	4,3" touch screen operator panel, 480x272, ARM 600 MHz, TFT 16 milioni colors, RAM 128 MB, Nr1 USB host 2.0, Nr1 RS232/RS485, Nr1 RS485, Nr1 Ethernet, spare parts Flow Computer
VISUAL4	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 7" widescreen a colori, interfaccia Ethernet	7" touch screen operator panel, 800x480, ARM 600 MHz, TFT 16 milioni colors, RAM 128 MB, Nr1 USB host 2.0, Nr1 RS232, Nr2 RS485, Nr 1 Ethernet
VISUAL4T	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 7" widescreen a colori, interfaccia Ethernet, custodia alluminio	7" HMI widescreen 64k colors, Ethernet interface, aluminum case
VISUAL5-PC	85312040	4A994	IT	Terminale HMI touchscreen 7" 16:9, 64k colori, TFT LCD, interfaccia Ethernet, versione ricambio S6001-PC	7" HMI widescreen 64k colors, Ethernet interface, S6001-PC spare version
VISUAL5-WB	85312040	4A994	IT	Terminale HMI touchscreen 7" 16:9, 64k colori, TFT LCD, interfaccia Ethernet, versione replica HMI / Web Server, funzione CHROMIUM	7" HMI widescreen 64k colors, Ethernet interface, HMI / Web Server version
VISUAL6	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 7" widescreen a colori, doppia interfaccia Ethernet	7" HMI widescreen colors, double Ethernet interface
VISUAL7N	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 10,1" widescreen a colori, interfaccia Ethernet	10,1" HMI widescreen colors, Ethernet interface
VISUAL8	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 10,1" HD, widescreen a colori, interfaccia Ethernet	10,1" HD HMI widescreen colors, Ethernet interface

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
VISUAL9	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 10,1" HD, widescreen a colori, interfaccia Ethernet, WiFi	10,1" HD HMI widescreen colors, Ethernet interface, WiFi
VISUAL10	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 9,7", widescreen a colori, interfaccia Ethernet	9,7" HMI widescreen colors, Ethernet interface
VISUAL11	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 9,7", widescreen a colori, doppia interfaccia Ethernet	9,7" HMI widescreen colors, double Ethernet interface
VISUAL12	85312040	4A994	TW	Terminale HMI touchscreen 15" widescreen a colori, interfaccia Ethernet, custodia alluminio	15" HMI widescreen colors, Ethernet interface, aluminum case
VPN BOX	85176200	4A994	TW	LET'S - Server VPN ottimizzato per connessioni Point-to-Point / Single LAN	LET'S - VPN Server for Point-to-Point / Single LAN connections
VPN BOX VM	85238090	2D002	IT	LET'S - Macchina Virtuale Server VPN ottimizzato per connessioni Point-to-Point / Single LAN	LET'S - VPN Server Virtual Machine for Point-to-Point / Single LAN connections
VPN BOX-D	85238090	2D002	IT	LET'S - Servizio di test su VPN BOX Point-to-Point valido per 30 gg max 2 device	LET'S - VPN BOX Point-to-Point service, 30 day free trial up to 2 devices
VPN BOX VM-D	85238090	2D002	IT	LET'S - Macchina Virtuale Server VPN ottimizzato per connessioni Point-to-Point / Single LAN max 2 device	LET'S - VPN Server Virtual Machine for Point-to-Point / Single LAN connections up to 2 devices
VPN BOX MANAGER	85238090	2D002	IT	LET'S - Software di configurazione VPN BOX e Gestione rete VPN	LET'S - VPN BOX setup software
VPN CC	85238090	2D002	IT	LET'S - VPN Client Communicator, software di Gestione Accesso Remoto	LET'S - VPN Client Communicator, remote access software
VPN CC MOBILE	85238090	2D002	IT	VPN Client Communicator - App per iOS e Android	VPN Client Communicator - iOS and Android app
W					
WEB FACTORY	85238090	2D002	IT	HMI / Web Editor integrato in Z-NET4	HMI / Web Editor embedded in Z-NET4
Z					
Z102	85437090	3A001	IT	Convertitore potenziometrico, 24 Vac/dc	Potentiometric to DC isolator / converter
Z104	85437090	3A001	IT	Convertitore V - I / frequenza, 24 Vac/dc	DC to frequency isolator / converter
Z107	85437090	EAR99	IT	Convertitore seriale RS232 - RS485/422 da retroquadro, 24 Vac/dc	DIN rail RS232 - RS485/422 serial converter
Z109PT2-1	85437090	3A001	IT	Convertitore isolatore da termoresistenze, porta Micro USB, configurabile da App, 24 Vac/dc	RTD to DC current / voltage isolator converter, programmable via MicroUSB/App
Z109REG	85437090	3A001	IT	Convertitore universale standard, 24 Vac/dc	Analog universal converter with galvanic isolation
Z109REG-BP	85437090	3A001	IT	Convertitore universale con uscita bipolare in tensione / corrente	Universal converter with bipolar mA / V output
Z109REG2-1	85437090	3A001	IT	Convertitore universale con range esteso e contatti digitali di strobe e allarme, standard, alimentazione 10-40 Vdc, 19-28 Vac, porta Micro USB, configurabile da App	High performance universal converter, programmable via MicroUSB/App
Z109REG2-H	85437090	3A001	IT	Convertitore universale con range esteso e contatti digitali di strobe e allarme, standard, alimentazione 85-265 Vac/dc	High performance universal converter, 85-265 Vac/dc
Z109S	85437090	3A001	IT	Separatore galvanico per loop 4..20 mA	DC current isolator
Z109S-DI	85437090	3A001	IT	Separatore galvanico per loop di corrente a elevato isolamento	Wide range Current Loop Isolator
Z109TC2-1	85437090	3A001	IT	Convertitore da termocoppia con separazione galvanica, porta Micro USB, configurabile da App, 24 Vac/dc	Thermocouple to DC isolator / converter, programmable via MicroUSB/App
Z109UI2-1	85437090	3A001	IT	Convertitore mA-V con separazione galvanica, porta Micro USB, configurabile da App, 24 Vac/dc	DC current / voltage converter, programmable via Micro USB/App
Z-10-D-IN	85389091	5A991	IT	Modulo 10 ingressi digitali / RS485 - ModBUS RTU	10-CH Digital Input module / RS485 ModBUS RTU
Z-10-D-OUT	85389091	5A991	IT	Modulo 10 uscite digitali / RS485 - ModBUS RTU	10-CH Digital Output module / RS485 ModBUS TU
Z110D	85437090	3A001	IT	Separatore galvanico passivo autoalimentato bicanale per loop 4-20 mA	DC current isolator (self-powered) double channel
Z110S	85437090	3A001	IT	Separatore galvanico passivo autoalimentato monocanale per loop 4-20 mA	DC current isolator (self-powered) single channel
Z111	85437090	3A001	IT	Convertitore frequenza / V - I, 24 Vac/dc	Frequency to DC isolator / converter

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
Z112A	85437090	3A001	IT	Amplificatore per contatti digitali 1 canale	On/Off sensors digital amplifier, single channel
Z112D	85437090	3A001	IT	Amplificatore per contatti digitali 2 canali	On/Off sensors amplifier, double channel
Z113-1	85437090	3A001	IT	Doppia soglia di allarme con ingresso universale e uscita a relè	Double threshold with universal analog input
Z113S	85437090	3A001	IT	Soglia di allarme 1 uscita relè, 24 Vac/dc	DC current / voltage single alarm trip module
Z170REG-1	85437090	3A001	IT	Convertitore universale con 2 uscite analogiche separate galvanicamente, porta Micro USB, configurabile da App, 24 Vac/dc	DC duplicator / isolator with universal input and 2 output, Micro USB port, configurable by App
Z190	85437090	3A001	IT	Sommatore - sottrattore, 24 Vac/dc	DC adder - subtracter / isolator
Z201	85437090	3A001	IT	Convertitore di corrente alternata 5-10 A / V-I, alimentazione 10-40 Vdc, 19-28 Vac	AC current to DC isolator / converter
Z201-H	85437090	3A001	IT	Convertitore di corrente alternata 5-10 A / V-I, alimentazione 85-265 Vac/dc	AC current to DC isolator / converter, 85..265 Vac/dc
Z202	85437090	3A001	IT	Convertitore di tensione alternata 0..500 Vac / V-I, alimentazione 10-40 Vdc, 19-28 Vac	AC voltage to DC isolator converter (9..40 Vdc / 19..28 Vac)
Z202-H	85437090	3A001	IT	Convertitore di tensione alternata 0..500 Vac / V-I, alimentazione 85-265 Vac/dc	AC voltage to DC isolator / converter, 85-265 Vac/dc
Z202-LP	85437090	3A001	IT	Convertitore di tensione alternata 0..500 Vac / V-I, loop powered (5-28 Vdc)	AC / DC voltage to DC isolator / converter, loop powered
Z203-1	85437090	3A001	IT	Analizzatore di rete monofase fino a 500 Vac, con correnti fino a 5A, 50 o 60Hz, uscita analogica e digitale	AC single phase advanced network analyzer
Z203-2	85437090	3A001	IT	Analizzatore di rete monofase fino a 500 Vac, con correnti fino a 5A, 50 o 60Hz, uscita analogica e digitale, porta Micro USB	AC single phase advanced network analyzer, Micro USB port
Z204-1	85437090	3A001	IT	Convertitore di tensione alternata / continua fino a 850 Vac / 1200 Vdc TRMS con uscita analogica e ModBus	AC/DC voltage to DC current / voltage converter with ModBUS interface
Z-4DI-2AI-2DO	85389091	5A991	IT	Modulo misto 4 ingressi digitali, 2 ingressi analogici, 2 uscite digitali, RS485 - ModBUS RTU	4-CH Digital Input/ 2 CH Analogue Input, 2 CH Digital Output / RS485 Modbus RTU
Z-3AO	85389091	5A991	IT	Modulo 3 uscite analogiche / RS485 - ModBUS RTU	3-CH analog output module / RS485 ModBUS RTU
Z-4AI	85389091	5A991	IT	Modulo a 4 ingressi analogici V-I / RS485 - ModBUS RTU	4-CH analog input module / RS485 ModBUS RTU
Z-4AI-D	85437090	3A001	IT	Convertitore A/D 4 ingressi analogici 24 Vac/dc	4-CH analog input DC current-voltage A/D converter
Z-4RTD2	85389091	5A991	IT	Modulo 4 ingressi termoresistenze / RS485 - ModBUS RTU	4-CH RTD input module / RS485 ModBUS RTU
Z-4TC	85389091	5A991	IT	Modulo ingressi analogici 4 termocoppie / RS485 - ModBUS RTU	4-CH thermocouple input module / RS485 ModBUS RTU
Z-4TC-D	85437090	3A001	IT	Convertitore A/D 4 termocoppie, 24 Vac/dc	Thermocouples A/D converter
Z-5DI-2DO	85389091	5A991	IT	Modulo 5 ingressi digitali, 2 uscite digitali RS485 - ModBUS RTU	5CH Digital Input - 2CH Digital Output RS485 / ModBUS RTU
Z-8AI	85389091	5A991	IT	Modulo 8 ingressi analogici single ended o 4 differenziali / RS485 - ModBUS RTU	8-CH analog input module / RS485 ModBUS RTU
Z-8R-10A	85437090	5A991	IT	Scheda interfaccia 8 relè 24 Vdc, portata 250 Vac - 10 A (accessorio Z-10-D-OUT)	8 relay board with 250 Vac - 10 A
Z-8NTC	85389091	5A991	IT	Modulo 8 ingressi da termoresistenza NTC / RS485 - ModBUS RTU	8-CH NTC input module / RS485 ModBUS RTU
Z-8TC-1	85389091	5A991	IT	Modulo 8 ingressi da termocoppie / RS485 - ModBUS RTU, porta Micro USB	8-CH thermocouple input module / RS485 ModBUS RTU, Micro USB port
Z-8TC-LAB	85389091	5A991	IT	Modulo 8 ingressi da termocoppie / RS485 - ModBUS RTU, porta Micro USB con morsetti intercambiabili	8-CH thermocouple input module / RS485 ModBUS RTU, Micro USB port, interchangeable clamps
Z-AIR-1	85176200	5A991	IT	Radiomodem 868MHz 0.5W con antenna omnidirettiva integrata, 1 RS485, direttiva RED, cavo 5 mt, IP65 staffa INOX	Half / Full Duplex radiomodem, 868-870 MHz with built-in antenna, RED directive compliant, 5mt cable
Z-AIR-1-10	85176200	5A991	IT	Radiomodem 868MHz 0.5W con antenna omnidirettiva integrata, 1 RS485, direttiva RED, cavo 10 mt, IP65 staffa INOX	Half / Full Duplex radiomodem, 868-870 MHz with built-in antenna, RED directive compliant, 10mt cable
Z-AIR-1-SETUP	85238090	2D002	IT	Software di configurazione Z-AIR1	Z-AIR-1 configurator
ZC-16DI-8DO	85389091	5A991	IT	Modulo 16 ingressi digitali - 8 uscite digitali CANopen / ModBUS	16-CH digital input - 8-CH digital output CANopen / ModBUS

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
ZC-24DI	85389091	5A991	IT	Modulo 24 ingressi digitali CANopen / ModBUS	24-CH digital input CANopen / ModBUS
ZC-24DO	85389091	5A991	IT	Modulo 24 uscite digitali CANopen / ModBUS	24-CH digital output CANopen / ModBUS
ZC-3AO	85389091	5A991	IT	Modulo 3 uscite analogiche (mA, V) CANopen	3-CH analog output (mA, V) CANopen module
ZC-4RTD	85389091	5A991	IT	Modulo 4 ingressi da termoresistenza (P100, Ni100, Pt500, Pt1000) CANopen	4-CH RTD (P100, Ni100, Pt500, Pt1000) input CANopen module
ZC-8AI	85389091	5A991	IT	Modulo 8 ingressi analogici (mA, V) CANopen	8-CH analog input (mA, V) CANopen module
ZC-8TC	85389091	5A991	IT	Modulo 8 ingressi da termocoppia (J,K,E,N,S,R,B,T) CANopen	8-CH Thermocouple (J,K,E,N,S,R,B,T) CANopen module
ZC-SG	85389091	5A991	IT	Modulo 1 ingresso strain gauge CANopen	1-CH strain gauge CANopen module
Z-DAQ-PID	85389091	5A991	IT	Modulo I/O universale con regolazione PID / RS485 - ModBUS RTU	I/O universal module with PID regulation / RS485 ModBUS RTU
Z-D-IN	85389091	5A991	IT	Modulo 5 ingressi digitali / RS485 - ModBUS RTU	5-CH Digital input module / RS485 ModBUS RTU
Z-D-IO	85389091	5A991	IT	Modulo di controllo 6 ingressi digitali, 2 uscite digitali / RS485 ModBUS RTU	8-CH, 6 digital input - 2 digital outputs control module
Z-D-OUT	85389091	5A991	IT	Modulo 5 uscite a relè / RS485 - ModBUS RTU	5-CH Digital output module / RS485
ZE-2AI	85389091	5A991	IT	Modulo 2 ingressi analogici, ModBUS RTU / ModBUS TCP-IP	2-CH Analogue input Modbus RTU - Modbus TCP-IP module
ZE-4DI-2AI-2DO	85389091	5A991	IT	Modulo misto 2 ingressi analogici, 2 uscite digitali, 4 ingressi digitali, ModBUS RTU / ModBUS TCP-IP	4-CH Digital Input/ 2-CH Analogue Input, 2-CH Digital Output Modbus RTU-Modbus TCP-IP
Z-FLOWCOMPUTER	90268020	4A994	IT	Flow computer multifunzione per il calcolo di portata ed energia per liquidi, gas e vapore, HMI 4,3"	Universal water / steam flow computer with 4,3" HMI
Z-FLOWCOMPUTER-B	90268020	4A994	IT	Flow computer multifunzione per il calcolo di portata ed energia per liquidi, gas e vapore	Universal water / steam flow compute
Z-GPRS3	85176200	5A991	IT	Datalogger GSM/GPRS con I/O integrato, funzioni di telecontrollo e allarmi vocali	GSM/GPRS datalogger with built-in IOs, telecontrol functions, voice alarm
Z-KEY-0	85176200	5A991	IT	Industrial Gateway - Serial Device Server	Industrial Gateway - Serial Device Server
Z-KEY-MBUS	85176200	5A991	IT	Gateway - convertitore di protocollo ModBUS RTU / TCP-IP ↔ M-BUS	ModBUS RTU / TCP-IP ↔ M-BUS gateway / protocol converter
Z-LINK1-LO	85176200	5A991	IT	Radiomodem 869 Mhz con interfaccia RS232/RS485 con tecnologia LoRa	869 MHz radiomodem with RS232/RS485 interface and LoRa technology
Z-LINK1-NM	85176200	5A991	IT	Radiomodem 869 Mhz con interfaccia RS232/RS485	869 MHz radiomodem with RS232/RS485 interface
Z-LOGGER3	85176200	5A991	IT	Modulo avanzato di gestione allarmi, datalogger, webserver con I/O integrato con SD card e pacchetto di programmazione SEAL	Advanced datalogger, alarm module, web server with built-in IO
Z-LTE				Datalogger 4G con I/O integrato, funzioni di telecontrollo e comandi vocali	
Z-MBUS	85176200	5A991	IT	Adattatore interfaccia M-BUS ↔ RS232-RS485	M-BUS ↔ RS232-RS485 interface / adapter
Z-MINIRTU	85371091	5A991	IT	Apparato di telecontrollo GSM/GPRS, con IO integrato Straton	GSM/GPRS telecontrol unit with built-in IO and Straton SoftPLC
Z-MODEM	85176200	5A991	IT	Modem industriale GSM - GPRS Quadband	GSM - GPS Quadband industrial modem
Z-MODEM-3G	85176200	5A991	IT	Modem industriale 3G con interfaccia micro USB	3G industrial modem with micro USB interface
Z-NET3	85238090	2D002	IT	Software di configurazione sistemi Z-TWS3, configuratore standard, incluso ambiente di sviluppo Web Editor, Trend Viewer, Data Recorder	Z-TWS3 based system configurator, Web Editor included
Z-NET4	85238090	2D002	IT	Configuratore sistemi I/O e controller Serie Z-PC, incluso ambiente di sviluppo Web Editor, Trend Viewer, Data Recorder	Z-PC system configurator, Web Editor included
Z-PASS1-IO	85176200	5A991	IT	VPN Industrial Gateway - Serial Device Server, 1DI, 2DO, 1DI/DO integrati	VPN Industrial Gateway - Serial Device Server, 1DI, 2DO, 1DI/DO
Z-PASS2-IO	85176200	5A991	IT	VPN Industrial Gateway - Serial Device Server, 2DI, 2DO, 2DI/DO integrati, modem worldwide 3G+/Ethernet Router, GPS	VPN Industrial Gateway - Serial Device Server, 2DI, 2DO, 2DI/DO, worldwide modem, 3G+/Ethernet Router, GPS
Z-PASS2-IO-4G-EU	85176200	5A991	IT	VPN Industrial Gateway - Serial Device Server, 2DI, 2DO, 2DI/DO integrati, modem 4G-Eu/Ethernet Router, GPS	VPN Industrial Gateway - Serial Device Server, 2DI, 2DO, 2DI/DO, modem 4G/Ethernet Router, GPS

CODICE Order Code	TARIC	ECCN	Origine -Origin	DESCRIZIONE COMMERCIALE IT	COMMERCIAL DESCRIPTION EN
Z-PASS2-S-IO	85371091	5A991	IT	Unita di controllo avanzata Straton con VPN, 2DI, 2DO, 2DI/DO integrati, modem worldwide 3G+/Ethernet Router, GPS	VPN Straton Remote Controller, 2DI, 2DO, 2DI/DO, worldwide modem, 3G+/Ethernet Router
Z-PASS2-S-IO-E	85371091	5A991	IT	Unita di controllo avanzata Straton con VPN, 2DI, 2DO, 2DI/DO integrati, modem worldwide 3G+/Ethernet Router, GPS, protocolli energia	VPN Straton Remote Controller, 2DI, 2DO, 2DI/DO, worldwide modem, 3G+/Ethernet Router, GPS, energy protocols
Z-PASS2-SIO4GEU	85371091	5A991	IT	Unita di controllo avanzata Straton con VPN, 2DI, 2DO, 2DI/DO integrati, modem 4G-EU/Ethernet Router, GPS	VPN Straton Controller, 2DI, 2DO, 2DI/DO, modem 4G/Ethernet Router, GPS
Z-PASS2-SIOE4GEU	85371091	5A991	IT	Unita di controllo avanzata Straton con VPN, 2DI, 2DO, 2DI/DO integrati, modem 4G-EU/Ethernet Router, GPS, protocolli energia	VPN Straton Controller, 2DI, 2DO, 2DI/DO, 4G Modem/Ethernet Router, GPS, energy protocols
Z-PC-DIN1-35	85366990	EAR99	IT	Supporto per montaggio rapido su guida DIN 1 slot passo 35 mm	DIN rail bus system 1 slot 35 mm
Z-PC-DIN2-17.5	85366990	EAR99	IT	Supporto per montaggio rapido su guida DIN 2 slot passo 17.5 mm	DIN rail bus system 2 slots 17.5 mm
Z-PC-DIN4-35	85366990	EAR99	IT	Supporto per montaggio rapido su guida DIN 4 slot passo 35 mm	DIN rail bus system 4 slot 35 mm
Z-PC-DIN8-17.5	85366990	EAR99	IT	Supporto per montaggio rapido su guida DIN 8 slot passo 17.5 mm	DIN rail bus system 8 slot 17.5 mm
Z-PC-DINAL1-35	85366990	EAR99	IT	Supporto per montaggio rapido su guida DIN testa + 1 slot passo 35 mm	DIN rail bus system head terminal + 1 slot 35 mm
Z-PC-DINAL2-17.5	85366990	EAR99	IT	Supporto per montaggio rapido su guida DIN testa + 2 slot passo 17.5 mm	DIN rail bus system head terminal + 2 slots 17.5 mm
Z-PC-DINAL2-52.5	85366990	EAR99	IT	Supporto per montaggio rapido su guida DIN testa + 3 slot passo 17.5 mm	DIN rail bus system head terminal + 2 slots 52.5 mm
Z-POWER-115-15VA	85044030	EAR99	IT	Trasformatore da guida DIN 19 Vac, 115 / 15 VA con termofusibile	19 Vac transformer, 115 / 15 VA
Z-POWER-230-15VA	85044030	EAR99	IT	Trasformatore da guida DIN 19 Vac, 230 / 15 VA con termofusibile	19 Vac transformer, 230 / 15 VA
Z-POWER-230-25VA	85044030	EAR99	IT	Trasformatore da guida DIN 19 Vac, 230 / 25 VA con termofusibile	19 Vac transformer, 230 / 25 VA
Z-SG	85389091	5A991	IT	Modulo convertitore strain gauge / RS485 - ModBUS RTU	Strain gauge input module / RS485 ModBUS RTU
Z-SG2	85389091	5A991	IT	Modulo avanzato convertitore strain gauge / RS485 - ModBUS RTU	Advanced strain gauge input module / RS485 ModBUS RTU
Z-SUPPLY	85044030	EAR99	IT	Alimentatore switching monofase 24V @ 1,5 A	Single-phase switching power supply 24V @ 1.5A
Z-TWS11	85371091	4A994	IT	Controllore multifunzione IEC 61131, embedded PLC Straton con I/O integrato	IEC 61131 multifunction controller with built-in IO and Straton programming system
Z-TWS4-L-IO	85371091	4A994	IT	Controllore multifunzione IEC 61131, I/O integrato, Linux based, versione OEM	IEC 61131 multifunction controller, built-in I/O, Linux based, OEM version
Z-TWS4-S-IO	85371091	4A994	IT	Controllore multifunzione IEC 61131, I/O integrato, workbench Straton, versione OEM	IEC 61131 multifunction controller, built-in I/O, workbench Straton, OEM version
Z-TWS4-E-IO	85371091	4A994	IT	Controllore multifunzione IEC 61131, I/O integrato, workbench Straton, versione OEM, protocolli energia	IEC 61131 multifunction controller, built-in I/O, workbench Straton, OEM version, energy protocols (IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, IEC 61850)
Z-TWS5	85371091	4A994	IT	Controllore multifunzione IEC 61131 avanzato con sistema di programmazione Codesys	IEC 61131 multifunction controller with CODESYS programming system
Z-UMTS	85176200	5A991	IT	Datalogger 3G+ con I/O integrato, funzioni di telecontrollo e comandi vocali	3G+ advanced datalogger, voice alarm
Z-UMTS-BTT	85076000	3A226	IT	Kit batteria ed etichetta di ricambio Z-UMTS	Label and battery spare parts for Z-UMTS

Questo elenco prodotti, ancorché soggetto a verifiche periodiche, è da ritenersi indicativo, suscettibile di variazioni e non vincolante  
 This product list, although subject to periodic verification, has to be considered purely indicative and not binding