



MyALARM2

DATALOGGER GSM/GPRS AVEC GESTION D'ALARMES UN SEUL PRODUIT POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS

Points forts

- **Communication GSM/GPRS**
- **Emplacement MicroSD (max 32GB)**
- **Min, max, moyenne, valeurs totalisées disponibles**
- **Sonde interne de température intégrée**
- **4 Entrées digitales**
- **2 Sorties Relais SPST, 3A (en option)**
- **Alimentation 12V**
- **Configuration via logiciel PC, SMS ou APP**
- **Alarmes changement d'état/événement**
- **Commandes distantes par sonnerie, SMS, appel téléphonique**
- **Export fichier de données par FTP, email, SMS**
- **Logiciel de visualisation jusqu'à 8 chaînes**

MY2B (MyAlarm2 Standard/Datalogger) est un télé contrôleur GSM/GPRS pour les applications tertiaires, l'industrie et les machines, avec des commandes simples envoyées par SMS, sonnerie ou emails. Il fonctionne avec n'importe quel téléphone ou smartphone. Il permet de démarrer ou éteindre une chaudière, tourner un contact sur on/off. Le module est équipé d'un modem GSM/GPRS qui fonctionne comme un téléphone sur tous les réseaux cellulaires.

MY2S (MyALARM2 Security Audio) est un module GSM/GPRS fonctionnant de manière autonome ou comme extension d'un système antivol et anti-intrusion grâce à la simplicité de mise en service. MY2S permet l'envoi de SMS ou des messages d'alarme vocale (avec « SIM voix »), ainsi que des commandes rapides et l'acquiescement d'alarmes via sonnerie DTMF. Le module est équipé d'un système antibrouillage, d'identification du numéro, d'un contrôle de l'état de la batterie et d'activation antivol. MY2S fournit une protection par mot de passe et une reprise de la batterie de secours en cas de perte d'alimentation.



DATALOGGER GSM/GPRS AVEC GESTION D'ALARMES

MY2B MyALARM2 DATALOGGER STANDARD



- Datalogger dynamique
- Alarmes via SMS / EMAIL
- Commandes SMS/Vocales sans facturation
- Applications typiques: commande de chaudière, gestion des portes automatique, arrosage automatique, Gestion de temps, contrôle des températures, consommation d'énergie, détection des fuites de gaz, continuité électrique

MY2S MYALARM2 SECURITY AUDIO



- Datalogger GSM audio multilingue
- Commandes par tonalités DTMF
- Micro SD inclus
- Extension systèmes d'intrusion
- Gestion 10 programmes horaires hebdomadaires, 83 sources d'alarme
- Applications typiques: contrôle d'accès, systèmes de contrôle domotique

EQUIPEMENT



(1) CD ROM avec configurateur et manuel d'emploi (2) bloc d'alimentation switching 100-240Vac-12Vdc- 700mA (3) Antenne GSM a Stylet, connecteur SMA (4) câble USB -mini USB (5)-(6) vis et pattes de fixation (7) micro SD avec adaptateur (pour MY2S)

ACCESSOIRES



APPLICATION TYPES

<h4>CONTRÔLE PORTE D'ACCÈS</h4>	<h4>GESTION STATION D'EAU</h4>
<h4>CONTRÔLE DISTANT HVAC & CHAUDIERE</h4>	<h4>CONTRÔLE DISTANT D'USINES</h4>
<h4>ANTI-INTRUSION</h4>	<h4>CONTRÔLE PANNE COURANT</h4>

CODES COMMANDES

VERSION OPTIONS	CODES	DESCRIPTION
Datalogger / Base	MY2B	MYALARM2 BASE / DATALOGGER
Security Audio	MY2S	MYALARM2 SECURITY AUDIO
Sortie relais SPST	-0	NON
	-R	OUI
Module	-0	NON
	-W	OUI
Système connexion	-C	Bornier
Couleur boîtier	-B	Bleu
	-G	Gris
	-S	Spécial
Boîtier IP66 (option)	-IP66	Boîtier isolé électriquement, ouverture avant transparent