




Serie 500

Moduli di comunicazione e accessori





MODULI DI COMUNICAZIONE CON INTERFACCIA OTTICA

	S500-MOD	S500-MBU	S500-ETH
<ul style="list-style-type: none"> DIMENSIONI COMPATTE: (1-2 moduli DIN) SEMPLICITÀ DI UTILIZZO: nessun collegamento grazie alla porta ottica abbinabile al contatore di energia POSSIBILITÀ di alternare l'utilizzo del modulo di comunicazione a seconda dell'applicazione richiesta INTERFACCE: RS485 MODBUS, MBUS, LAN GATEWAY COMPATIBILITÀ con i modelli delle serie S502, S503, S504, S534 			
	Caratteristiche		
	Interfaccia di comunicazione ottica - RS485 Modbus Rtu standard	Interfaccia di comunicazione ottica - M-Bus	Interfaccia di comunicazione ottica - LAN Modbus TCP-IP, web server
	Moduli DIN: 1 Comunicazione: RS485 -	Moduli DIN: 1 Comunicazione: M-BUS -	Moduli DIN: 2 Comunicazione: LAN Funzioni aggiuntive: WEBSERVER
CODICI D'ORDINE	S500-MOD	S500-MBU	S500-ETH

COMUNICATORI / ADATTATORI BUS

S107USB		S107MBU	
Convertitore seriale asincrono RS485/USB 	Alimentazione: Alimentato da porta USB Sistemi operativi: Windows 98, 2000, XP, Windows 7; Linux 2.24.0 e successivi Compatibilità: USB 1.1 e 2.0 Dimensioni: 40x48x20,17 mm Accessori: Cavo di collegamento (lato USB) e CD driver Modelli supportati: Serie S502, S503, S504, S534 con comunicazione RS485 Modbus	Convertitore / adattatore USB - M-BUS 	Velocità max: 9.600 bps Supporto: Fino a 10 nodi MBUS slave Alimentazione: Dal loop di misura (± 5 Vdc) Modelli supportati: Serie S501, S502, S503, S504, S534 con comunicazione M-Bus
CODICI D'ORDINE	S107USB	Codice	S107MBU

CAVI DI COMUNICAZIONE

	PM001450	PM001460
Cavi di comunicazione Ethernet per modelli S504C con interfaccia Ethernet e S500-ETH	 Cavo Ethernet diretto (RJ45 / RJ45)	 Cavo Ethernet incrociato (RJ45 / RJ45)
CODICI D'ORDINE	PM001450	PM001460